

BETA XFA/SFA/PFA

DAS ATEMSCHUTZGERÄT BIETET LEICHTEN KOMFORT UND SCHUTZ.





TECHNISCHE DATEN

Beta e90 PFA

Bestellnummer	P0701
Gewicht	650 g
Betriebstemperatur	-5 bis +55 °C <80% rel. LF
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Schweißfilter	Passiv
Größe der Sichtfläche	100 x 78 mm
Abmessungen des Filters	110 x 90 mm
Schutzstufe	11
LiFE+ Color (ja/nein)	Nein
Schleiffunktion (ja/nein)	Nein
Gebläse-Filtereinheiten (PAPR)	PFU 210e

Beta e90 SFA

Bestellnummer	P0706
Gewicht	680 g
Betriebstemperatur	-5 bis +55 °C <80% rel. LF
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Schweißfilter	SA 60B
Größe der Sichtfläche	100 x 60 mm
Abmessungen des Filters	110 x 90 mm
Schutzstufe	9-13
Status der ADF-Leuchte	3.5
ADF CE-Klassifizierung	1/1/1/1
ADF-Umschaltzeit	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nein)	Ja
Schleiffunktion (ja/nein)	Ja
Gebläse-Filtereinheiten (PAPR)	PFU 210e



Beta e90 XFA

Bestellnummer	P0711
Gewicht	700 g
Betriebstemperatur	-5 bis +55 °C <80% rel. LF
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Schweißfilter	XA 47
Größe der Sichtfläche	97 x 47 mm
Abmessungen des Filters	110 x 90 mm
Schutzstufe	9-15
Status der ADF-Leuchte	4
ADF CE-Klassifizierung	1/1/1/2
ADF-Umschaltzeit	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nein)	Ja
Schleiffunktion (ja/nein)	Ja
Gebläse-Filtereinheiten (PAPR)	PFU 210e

Beta e90 PFA Airline

Bestellnummer	9873031
Gewicht	650 g
Betriebstemperatur	-5 bis +55 °C <80% rel. LF
EN 175	B
Schweißfilter	Passiv
Größe der Sichtfläche	100 x 78 mm
Abmessungen des Filters	110 x 90 mm
Schutzstufe	11
LiFE+ Color (ja/nein)	Nein
Schleiffunktion (ja/nein)	Nein
Zulufregler	RSA 230



Beta e90 XFA Airline

Bestellnummer	9873037
Gewicht	700 g
Betriebstemperatur	-5 bis +55 °C <80% rel. LF
EN 175	B
Schweißfilter	XA 47
Größe der Sichtfläche	97 x 47 mm
Abmessungen des Filters	110 x 90 mm
Schutzstufe	9-15
Status der ADF-Leuchte	4
ADF CE-Klassifizierung	1/1/1/2
ADF-Umschaltzeit	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nein)	Ja
Schleiffunktion (ja/nein)	Ja
Zuluftregler	RSA 230

Beta e90 SFA Airline

Bestellnummer	9873033
Gewicht	680 g
Betriebstemperatur	-5 bis +55 °C <80% rel. LF
EN 175	B
Schweißfilter	SA 60B
Größe der Sichtfläche	100 x 60 mm
Abmessungen des Filters	110 x 90 mm
Schutzstufe	9-13
Status der ADF-Leuchte	3.5
ADF CE-Klassifizierung	1/1/1/1
ADF-Umschaltzeit	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nein)	Ja
Schleiffunktion (ja/nein)	Ja
Zuluftregler	RSA 230



ZUBEHÖR

Beta Art e90 SFA

Bestellnummer	9873002AF – Beta e90 SFA Art Forest helmet 9873002AI – Beta e90 SFA Art Ice helmet
Betriebstemperatur	-5 bis +55 °C <80% rel. LF
EN 175	B
Schweißfilter	SA 60B
Größe der Sichtfläche	100 x 60 mm
Abmessungen des Filters	110 x 90 mm
Schutzstufe	9-13
Status der ADF-Leuchte	3.5
ADF CE-Klassifizierung	1/1/1/1
ADF-Umschaltzeit	0,1 ms
LiFE+ Color (ja/nein)	Ja
Schleiffunktion (ja/nein)	Ja

PFU 210e

Bestellnummer	SP011996
Gewicht	2510 g
Betriebstemperatur	-5...+55 °C
Minimaler Luftdurchsatz	160 l/min
Maximaler Luftdurchsatz	210 l/min
Akkutyp	Li-ion
Ladedauer des Akkus (80 %)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Lebensdauer des Akkus (Ladezyklen)	500

RSA 230

Bestellnummer	SP011617
Gewicht	1600 g
Länge des Versorgungsluftschlauchs	10 - 30 m
Erforderlicher Zuluftdruck	550 - 600 kPa
Minimaler Luftdurchsatz	160 l/min
Maximaler Luftdurchsatz	400 l/min

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Bestellnummer	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
---------------	--

SA 60B

Bestellnummer	SP9873064
---------------	-----------



Leather welding bib

Bestellnummer

SP015177

Universal leather neck protector

Bestellnummer

SP015579

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi ist das wegweisende Unternehmen in der Schweißbranche. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Qualität und Produktivität des Schweißens durch kontinuierliche Weiterentwicklung des Lichtbogens zu steigern. Durch eine ressourcenschonende Produktion leisten wir unseren Beitrag für eine grünere Welt. Kemppi liefert nachhaltige hochmoderne Produkte, digitale Lösungen und Service für Profis in Industrie- sowie Handwerksbetrieben. Die Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit unserer Produkte sind unser Leitmotiv, um Ihre Produktivität zu steigern. Unser hochqualifiziertes Partnernetzwerk in über 70 Ländern gewährleistet Unterstützung und Know-how vor Ort. Kemppi hat seinen Hauptsitz in Lahti, Finnland, beschäftigt fast 800 Profis in 16 Ländern und verzeichnete im Jahr 2022 einen Umsatz von 195 Mio. EUR.

