

Flexlite GX

NATÜRLICHE VERLÄNGERUNG IHRER HAND





TECHNISCHE DATEN

SCHWEISSPISTOLEN DER SERIE 3

GX 203G

Bestellnummer	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	200 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Fernregelung	Nein
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,2
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein

GX 253G

Bestellnummer	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	250 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Fernregelung	Nein
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M6
Drahtdurchmesser (mm)	0,6–1,2
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein



GX 303G

Bestellnummer	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Fernregelung	Nein
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,2
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein

GX 303GHD

Bestellnummer	GX303GHD35 (3.5m), GX303GHD5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10
Drahtdurchmesser (mm)	0.8 – 1.2
LED Option	Nein
Option Fernsteuerung	Nein

GX 303W

Bestellnummer	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)	300 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Brennergriff	Ja
Kühlart	Wasser
Fernregelung	Nein
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,6
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein



GX 403G

Bestellnummer	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Fernregelung	Nein
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,6
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein

GX 403GHD

Bestellnummer	GX403GHD35 (3.5m), GX403GHD5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10
Drahtdurchmesser (mm)	0.8 – 1.6
LED Option	Nein
Option Fernsteuerung	Nein

GX 403W

Bestellnummer	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)	400 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Brennergriff	Ja
Fernregelung	Nein
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,6
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein



GX 503W

Bestellnummer	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)	500 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Brennergriff	Ja
Kühlart	Wasser
Fernregelung	Nein
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,6
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein

SCHWEISSPISTOLEN DER SERIE 5

GX 205G

Bestellnummer	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	200 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,2
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja

GX 255G

Bestellnummer	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	250 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M6
Drahtdurchmesser (mm)	0,6–1,2
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja



GX 305G

Bestellnummer	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *GS-Modelle 6 m/8 m werden ohne Drahtführung geliefert
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,2 (3,5 m und 5 m Modelle) 1,0–1,2 (6 m und 8 m GS Modelle)
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja

GX 305GHD

Bestellnummer	GX305GHD35 (3.5m), GX305GHD5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10
Drahtdurchmesser (mm)	0.8 – 1.2
LED Option	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja

GX 305GMN

Bestellnummer	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	350 A
Austauschbarer Hals	Ja
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,2
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja



GX 305W

Bestellnummer	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *WS-Modell 6 m wird ohne Drahtführung geliefert
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)	300 A (3,5 m und 5 m Modelle) 250 A (6 m WS Modell) 300 A (3,5 m und 5 m Modelle) 250 A (6 m WS Modell)
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Brennergriff	Ja
Kühlart	Wasser
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,6 (3,5 m und 5 m Modelle) 1,0–1,6 (6 m WS Modell)
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja

GX 405G

Bestellnummer	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,6
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja

GX 405GHD

Bestellnummer	GX405GHD35 (3.5m), GX405GHD5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10
Drahtdurchmesser (mm)	0.8 – 1.6
LED Option	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja



GX 405W

Bestellnummer	GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *WS-Modelle 6 m/8 m werden ohne Drahtführung geliefert
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)	400 A (3,5 m und 5 m Modelle) 300 A (6 m und 8 m WS Modelle)
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Brennergriff	Ja
Kühlart	Wasser
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,6 (3,5 m und 5 m Modelle) 1,0–1,6 (6 m und 8 m WS Modell)
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja

GX 505W

Bestellnummer	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)	500 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Brennergriff	Ja
Kühlart	Wasser
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,6
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja

GX 605W

Bestellnummer	GX605W5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	600 A (40%)
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Brennergriff	Ja
Kühlart	Wasser
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	1,2–2,4
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja



SCHWEISSPISTOLEN DER SERIE 8

GX 208GMN

Bestellnummer	GX208GMN35 (3.5m), GX208GMN5 (5m)
Austauschbarer Hals	Ja
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Fernregelung	Ja
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,2
Anschlussart	Kemppi
LED Option	Ja
Belastbarkeit, Ar + CO2 (60 %)	200 A

GX 308GMN

Bestellnummer	GX308GMN35 (3.5m), GX308GMN5 (5m)
Austauschbarer Hals	Ja
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Fernregelung	Ja
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,2
Anschlussart	Kemppi
LED Option	Ja
Belastbarkeit, Ar + CO2 (60 %)	300 A

GX 408GMN

Bestellnummer	GX408GMN35 (3.5m), GX408GMN5 (5m)
Austauschbarer Hals	Ja
Drehbarer Hals	Ja
Brennergriff	Ja
Kühlart	Gas
Fernregelung	Ja
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,6
Anschlussart	Kemppi
LED Option	Ja
Belastbarkeit, Ar + CO2 (60 %)	400 A



GX 428W

Bestellnummer	GX428W35 (3,5 m), GX428W5 (5 m), GX428WS8* (8 m) *WS-Modell 8 m wird ohne Drahtführung geliefert
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)	420 A (3,5 m und 5 m Modelle) 300 A (8 m WS Modell)
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Brennergriff	Ja
Kühlart	Wasser
Fernregelung	Ja
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,6 (3,5 m und 5 m Modelle) 1,2–1,6 (8 m WS Modell)
Anschlussart	Kemppi
LED Option	Ja (3,5 m und 5 m Modelle) Nein (8 m WS Modell)

GX 528W

Bestellnummer	GX528W35 (3.5m), GX528W5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)	520 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Brennergriff	Ja
Kühlart	Wasser
Fernregelung	Ja
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,6
Anschlussart	Kemppi
LED Option	Ja

GX 608W

Bestellnummer	GX608W5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	600 A (40%)
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Brennergriff	Ja
Kühlart	Wasser
Fernregelung	Ja
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Anschlussart	Kemppi
LED Option	Ja



ZUBEHÖR

GXR10

Bestellnummer	GXR10
---------------	-------

GXR80B

Beschreibung	Fernregler
Bestellnummer	GXR80B

Flexlite GX/GF Gun Handle

Bestellnummer	SP011820
---------------	----------

Multitool

Beschreibung	Multiwerkzeug für MIG-Schweißbrenner
Bestellnummer	SP022843

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi ist das wegweisende Unternehmen in der Schweißbranche. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Qualität und Produktivität des Schweißens durch kontinuierliche Weiterentwicklung des Lichtbogens zu steigern. Durch eine ressourcenschonende Produktion leisten wir unseren Beitrag für eine grünere Welt. Kemppi liefert nachhaltige hochmoderne Produkte, digitale Lösungen und Service für Profis in Industrie- sowie Handwerksbetrieben. Die Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit unserer Produkte sind unser Leitmotiv, um Ihre Produktivität zu steigern. Unser hochqualifiziertes Partnernetzwerk in über 70 Ländern gewährleistet Unterstützung und Know-how vor Ort. Kemppi hat seinen Hauptsitz in Lahti, Finnland, beschäftigt fast 800 Profis in 16 Ländern und verzeichnete im Jahr 2022 einen Umsatz von 195 Mio. EUR.

