

Flexlite GXe

NEU GESTALTET MIT ÜBER 200 VERBESSERUNGEN





TECHNISCHE DATEN

SCHWEISSBRENNER DER SERIE 5

GXe 205G

Bestellnummer	GXE205G35 (3,5 m), GXE205G5 (5 m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	200 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Standard	IEC 60974-7
Kühlart	Gas
Fernregelung	GRe50-Fernregler optional
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0.8-1.2
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
Abnehmbarer Brennerhandgriff	Ja
Kabellänge (m)	3.5 / 5

GXe 305G

Bestellnummer	GXE305G35 (3,5 m), GXE305G5 (5 m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Standard	IEC 60974-7
Kühlart	Gas
Fernregelung	GRe50-Fernregler optional
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0.8-1.2
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
Abnehmbarer Brennerhandgriff	Ja
Kabellänge (m)	3.5 / 5



GXe 305W

Bestellnummer	GXE305W35 (3,5 m), GXE305W5 (5 m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)	300 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Standard	IEC 60974-7
Kühlart	Wasser
Fernregelung	GRe50-Fernregler optional
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0.8-1.6
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
Abnehmbarer Brennerhandgriff	Ja
Kabellänge (m)	3.5 / 5

GXe 405G

Bestellnummer	GXE405G35 (3,5 m), GXE405G5 (5 m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Standard	IEC 60974-7
Kühlart	Gas
Fernregelung	GRe50-Fernregler optional
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0.8-1.6
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
Abnehmbarer Brennerhandgriff	Ja
Kabellänge (m)	3.5 / 5



GXe 405W

Bestellnummer	GXE405W35 (3,5 m), GXE405W5 (5 m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)	400 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Standard	IEC 60974-7
Kühlart	Wasser
Fernregelung	GRe50-Fernregler optional
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0.8-1.6
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
Abnehmbarer Brennerhandgriff	Ja
Kabellänge (m)	3.5 / 5

GXe 505W

Bestellnummer	GXE505W35 (3,5 m), GXE505W5 (5 m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)	500 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Standard	IEC 60974-7
Kühlart	Wasser
Fernregelung	GRe50-Fernregler optional
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0.8-1.6
Anschlussart	Euro
LED Option	Nein
Abnehmbarer Brennerhandgriff	Ja
Kabellänge (m)	3.5 / 5



SCHWEISSBRENNER DER SERIE 8

GXe 308GA (+GRe80)

Bestellnummer	GXE308GA35 (3,5 m), GXE308GA5 (5 m)
Belastbarkeit, Ar + CO ₂ (35 %)	300 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Standard	IEC 60974-7
Kühlart	Gas
Fernregelung	GRe80-Fernregler als Standard
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0.8-1.2
Anschlussart	Euro + Amphenol
LED Option	Ja
Abnehmbarer Brennerhandgriff	Ja
Kabellänge (m)	3.5 / 5

GXe 308WA (+GRe80)

Bestellnummer	GXE308WA35 (3,5 m), GXE308WA5 (5 m)
Belastbarkeit, Ar + CO ₂ (100 %)	300 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Standard	IEC 60974-7
Kühlart	Wasser
Fernregelung	GRe80-Fernregler als Standard
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0.8-1.6
Anschlussart	Euro + Amphenol
LED Option	Ja
Abnehmbarer Brennerhandgriff	Ja
Kabellänge (m)	3.5 / 5



GXe 408GA (+GRe80)

Bestellnummer	GXE408GA35 (3,5), GXE408GA5 (5 m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Ja
Standard	IEC 60974-7
Kühlart	Gas
Fernregelung	GRe80-Fernregler als Standard
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0.8-1.6
Anschlussart	Euro + Amphenol
LED Option	Ja
Abnehmbarer Brennerhandgriff	Ja
Kabellänge (m)	3.5 / 5

GXe 408WA (+GRe80)

Bestellnummer	GXE408WA35 (3,5 m), GXE408WA5 (5 m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)	400 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Standard	IEC 60974-7
Kühlart	Wasser
Fernregelung	GRe80-Fernregler als Standard
Schweißprozess	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0.8-1.6
Anschlussart	Euro + Amphenol
LED Option	Ja
Abnehmbarer Brennerhandgriff	Ja
Kabellänge (m)	3.5 / 5



GXe 508WA (+GRe80)

Bestellnummer	GXE508WA35 (3,5 m), GXE508WA5 (5 m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)	500 A
Austauschbarer Hals	Nein
Drehbarer Hals	Nein
Standard	IEC 60974-7
Kühlart	Wasser
Fernregelung	GRe80-Fernregler als Standard
Schweißprozess	MIG/MAG
Drahtdurchmesser (mm)	0.8-1.6
Anschlussart	Euro + Amphenol
LED Option	Ja
Abnehmbarer Brennerhandgriff	Ja
Kabellänge (m)	3.5 / 5

ZUBEHÖR

GRe50

Bestellnummer	GRe50
---------------	-------

GRe80

Bestellnummer	GRe80
---------------	-------

Multitool

Beschreibung	Multiwerkzeug für MIG-Schweißbrenner
Bestellnummer	SP022843

Gun handle

Bestellnummer	SP025865
---------------	----------

Heat protector

Bestellnummer	W026576
---------------	---------

Safety control

Bestellnummer	W026552 - GXe Serie 8 Sicherheitssteuerung W026237 - GXe Serie 5 Sicherheitssteuerung
---------------	--

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi ist das wegweisende Unternehmen in der Schweißbranche. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Qualität und Produktivität des Schweißens durch kontinuierliche Weiterentwicklung des Lichtbogens zu steigern. Durch eine ressourcenschonende Produktion leisten wir unseren Beitrag für eine grünere Welt. Kemppi liefert nachhaltige hochmoderne Produkte, digitale Lösungen und Service für Profis in Industrie- sowie Handwerksbetrieben. Die Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit unserer Produkte sind unser Leitmotiv, um Ihre Produktivität zu steigern. Unser hochqualifiziertes Partnernetzwerk in über 70 Ländern gewährleistet Unterstützung und Know-how vor Ort. Kemppi hat seinen Hauptsitz in Lahti, Finnland, beschäftigt fast 800 Profis in 16 Ländern und verzeichnete im Jahr 2022 einen Umsatz von 195 Mio. EUR.

