

# Flexlite GX - X5 FastMig



## VORTEILE

- Gas- und wassergekühlte Versionen erhältlich
- Kabelschutz mit Kugelgelenk reduziert die Belastung des Handgelenks
- Der abnehmbare Pistolengriff ist im Lieferumfang jedes Produkt enthalten
- Bis zu 35 % niedrigere Stromdüsentemperatur Dank innovativem Aufbau des Brennerhalses
- Original Kemppi-Verschleißteile sind die Garantie für eine lange Lebensdauer
- Weniger Verschleißteile bedeuten niedrigere Lagerkosten
- Am Brenner angebrachter Fernregler GXR10 lieferbar
- Der anatomisch geformte Griff gewährleistet einen festen Halt
- Alle Modelle besitzen einen QR-Code, mit dem Sie direkt zu relevanten Informationen gelangen

## ÜBERSICHT

Flexlite GX-Modelle, die mit der X5 FastMig kompatibel sind

### Serie 3

GX 203G  
GX 253G  
GX 303G/W  
GX 403G/W  
GX 503W

### Serie 5

GX 205G  
GX 255G  
GX 305G/W  
GX 305GMN  
GX 305GS\*  
GX 305WS\*  
GX 405G/W  
GX 405WS\*  
GX 505W  
GX 605W

In Modellbezeichnungen G = gasgekühlt, W = flüssiggekühlt, MN = Multihals, S = langes Kabel

\*GS- und WS-Modelle 6m/8m werden ohne Drahtführung geliefert.

## TECHNISCHE DATEN

Serie 3	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Bestellnummer	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)

Serie 3	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	200 A	250 A	300 A		400 A		
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)				300 A		400 A	500 A
Austauschbarer Hals	Nein						
Drehbarer Hals	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Brennergriff	Ja						
Kühlart	Gas	Gas	Gas	Wasser	Gas		Wasser
Fernregelung	Nein						
Schweißprozess	MIG/MAG						
Stromdüse	M10x1	M6	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2	0,8–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Anschlussart	Euro						
LED Option	Nein						

Flexlite GX, Serie 5	GX 205G	GX 255G
Bestellnummer	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	200 A	250 A
Austauschbarer Hals	Nein	Nein
Drehbarer Hals	Ja	Ja
Brennergriff	Ja	Ja
Kühlart	Gas	Gas
Schweißprozess	MIG/MAG	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1	M6
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2
Anschlussart	Euro	Euro
LED Option	Nein	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja	Ja

Flexlite GX, Serie 5	GX 305G	GX 305W	GX 305GMN
Bestellnummer	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *GS-Modelle 6 m/8 m werden ohne Drahtführung geliefert	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *WS-Modell 6 m wird ohne Drahtführung geliefert	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	300 A		350 A
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)		300 A (3,5 m und 5 m Modelle) 250 A (6 m WS Modell) 300 A (3,5 m und 5 m Modelle) 250 A (6 m WS Modell)	
Austauschbarer Hals	Nein	Nein	Ja
Drehbarer Hals	Ja	Nein	Ja
Brennergriff	Ja	Ja	Ja

<b>Flexlite GX, Serie 5</b>	<b>GX 305G</b>	<b>GX 305W</b>	<b>GX 305GMN</b>
Kühlart	Gas	Wasser	Gas
Schweißprozess	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1	M10x1	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,2 (3,5 m und 5 m Modelle) 1,0–1,2 (6 m und 8 m GS Modelle)	0,8–1,6 (3,5 m und 5 m Modelle) 1,0–1,6 (6 m WS Modell)	0,8–1,2
Anschlussart	Euro	Euro	Euro
LED Option	Nein	Nein	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja	Ja	Ja

<b>Flexlite GX, Serie 5</b>	<b>GX 405G</b>	<b>GX 405W</b>
Bestellnummer	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)	GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *WS-Modelle 6 m/8 m werden ohne Drahtführung geliefert
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)	400 A	
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)		400 A (3,5 m und 5 m Modelle) 300 A (6 m und 8 m WS Modelle)
Austauschbarer Hals	Nein	Nein
Drehbarer Hals	Ja	Nein
Brennergriff	Ja	Ja
Kühlart	Gas	Wasser
Schweißprozess	MIG/MAG	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,6	0,8–1,6 (3,5 m und 5 m Modelle) 1,0–1,6 (6 m und 8 m WS Modell)
Anschlussart	Euro	Euro
LED Option	Nein	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja	Ja

<b>Flexlite GX, Serie 5</b>	<b>GX 505W</b>	<b>GX 605W</b>
Bestellnummer	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)	GX605W5 (5m)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (35 %)		600 A (40%)
Belastbarkeit, Ar + CO2 (100 %)	500 A	
Austauschbarer Hals	Nein	Nein
Drehbarer Hals	Nein	Nein
Brennergriff	Ja	Ja
Kühlart	Wasser	Wasser
Schweißprozess	MIG/MAG	MIG/MAG
Stromdüse	M10x1	M10x1
Drahtdurchmesser (mm)	0,8–1,6	1,2–2,4
Anschlussart	Euro	Euro
LED Option	Nein	Nein
GXR10 Gun Remote	Ja	Ja