

# GXe 408WA (+GRe80)



## ÜBERSICHT

Wassergekühlter MIG/MAG-Schweißbrenner mit integriertem Display-Fernregler

400 A, wassergekühlt, 3,5 m oder 5 m, Euro-Anschluss mit Amphenol

## TECHNISCHE DATEN

### GXe 408WA (+GRe80)

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Bestellnummer                               | GXE408WA35 (3,5 m), GXE408WA5 (5 m) |
| Belastbarkeit, Ar + CO <sub>2</sub> (100 %) | 400 A                               |
| Austauschbarer Hals                         | Nein                                |
| Drehbarer Hals                              | Nein                                |
| Standard                                    | IEC 60974-7                         |
| Kühlart                                     | Wasser                              |
| Fernregelung                                | GRe80-Fernregler als Standard       |
| Schweißprozess                              | MIG/MAG                             |
| Stromdüse                                   | M10x1                               |
| Drahtdurchmesser (mm)                       | 0.8-1.6                             |
| Anschlussart                                | Euro + Amphenol                     |
| LED Option                                  | Ja                                  |
| Abnehmbarer Brennerhandgriff                | Ja                                  |
| Kabellänge (m)                              | 3.5 / 5                             |