

MinarcMig 190 Auto



ÜBERSICHT

Ein 14,2 kg leichtes, tragbares MIG/MAG-Schweißgerät mit einer Leistung von 190 A und einer Einschaltdauer von 35% bei einphasiger 16-A-Stromversorgung. Manuelle und synergetische Schweißoptionen verfügbar. Kompatibel mit einer großen Auswahl an Materialien, einschließlich Stahl (Fe), Edelstahl (Ss), Aluminium (Al) und CuSi-Lötdrähten. Ein 3-Meter-Schweißbrenner mit ergonomischem Handgriff, ein Kabelsatz und ein Tragegurt sind im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN

MinarcMig 190 Auto

Bestellnummer	61008190
Netzspannung 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Schweißstrombereich	20 A/15 V - 190 A/26 V
Leistung 35 % ED	190 A
Leistung 60 % ED	140 A
Leistung 100 % ED	100 A
Leerlaufspannung	70 - 75 V
Drahtvorschubmechanismus	2-Rollen-Antrieb, einmotorig
Gewicht der Drahtspule (max.)	5 kg
Durchmesser der Drahtspule (max.)	200 mm
Hauptsicherung	16 A
Schutzgasdruck (max)	0,5 MPa
Außenabmessungen L x B x H	450 x 227 x 368 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	14,2 kg
Schutzklasse	IP23
Standard	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
EMV-Klasse	A

MinarcMig 190 Auto

Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Lagertemperaturbereich	-40 bis +60 °C