

Wire conduit for wire spools



ÜBERSICHT

Die hochwertige Drahtführung leitet den Schweißdraht reibungsarm von der Drahtspule zum Drahtvorschub. Anschlussstecker an beiden Enden passen in die Buchse des Kemppi-Drahtvorschubs und des Kemppi-Drahtspulenhalters.

Hinweis! Die Produktcodes enthalten keinen Buchsenschnellanschluss für Drahtspulenhalter oder Drahttrommel (separat zu bestellen).

Hinweis! Im Fall von Edelstahl oder Aluminium wird außerdem ein passender Chili-Drahtliner benötigt.

DRAHTFÜHRUNGEN (STANDARDLÄNGE)

| Bestellnummer | Beschreibung |
|---------------|--|
| SP600535 | Drahtführung – 1,8 m, Roboter |
| SP600536 | Drahtführung – 3,0 m, Roboter |
| SP800803 | Drahtführung – 4,0 m, Roboter |
| SP600537 | Drahtführung – 5,0 m, Roboter |
| SP600686 | Drahtführung – 8,0 m, Roboter |
| SP600731 | Chili-Liner für SS und Al, 8,0m, Roboter |

TECHNISCHE DATEN

Wire conduit for wire spools

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Bestellnummer | Siehe dazu die Technischen Daten. |
|---------------|-----------------------------------|