

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e



ÜBERSICHT

Ein komplettes Atemschutzsystem, das Gesicht, Augen und Atemwege schützt und dabei gleichzeitig maximalen Komfort und Benutzerfreundlichkeit bietet. Dieses Modell beinhaltet eine strombetriebene Filtereinheit für Atemschutz der Stufe TH3, einen erstklassigen automatischen Schweißfilter sowie integrierte automatische LED-Arbeitsleuchten für verbesserte Sichtverhältnisse.

TECHNISCHE DATEN

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

Bestellnummer	P0736 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Gewicht	710 g
Betriebstemperatur	-5 bis +55 °C, < 80 % rel. LF
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Ja
AS/NZS 1337.1	Ja
Schweißfilter	SA 60Z
Größe der Sichtfläche	110 x 60 mm
Abmessungen des Filters	120 x 90 mm
Schutzstufe	5, 8-12
Status der ADF-Leuchte	2.5
ADF CE-Klassifizierung	1/1/1/1
ADF-Umschaltzeit	0,1 ms
Schleiffunktion (ja/nein)	Ja
Gebläse-Filtereinheiten (PAPR)	PFU 210e
VISION+ Farbe	Ja

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

LED-Arbeitsleuchten werden betrieben von

PFU 210e