

# Flexlite GXe

REDESIGNET MED MERE END 200 FORBEDRINGER





## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### SERIE 5 SVEJSEBRÆNDERE

#### GXe 205G

Produktkode	GXE205G35 (3,5 m), GXE205G5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	200 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Gas
Fjernbetjening	Valgfri GRe50-fjernbetjening
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådtykkelse (mm)	0.8-1.2
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5

#### GXe 305G

Produktkode	GXE305G35 (3,5 m), GXE305G5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	300 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Gas
Fjernbetjening	Valgfri GRe50-fjernbetjening
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådtykkelse (mm)	0.8-1.2
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5



## GXe 305W

Produktkode	GXE305W35 (3,5 m), GXE305W5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	300 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Vand
Fjernbetjening	Valgfri GRe50-fjernbetjening
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0.8-1.6
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5

## GXe 405G

Produktkode	GXE405G35 (3,5 m), GXE405G5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	400 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Gas
Fjernbetjening	Valgfri GRe50-fjernbetjening
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0.8-1.6
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5



## GXe 405W

Produktkode	GXE405W35 (3,5 m), GXE405W5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	400 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Vand
Fjernbetjening	Valgfri GRe50-fjernbetjening
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0.8-1.6
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5

## GXe 505W

Produktkode	GXE505W35 (3,5 m), GXE505W5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	500 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Vand
Fjernbetjening	Valgfri GRe50-fjernbetjening
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0.8-1.6
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5



## SERIE 8 SVEJSEBRÆNDERE

### GXe 308GA (+GRe80)

Produktkode	GXE308GA35 (3,5 m), GXE308GA5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	300 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Gas
Fjernbetjening	GRe80-fjernbetjening som standard
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0.8-1.2
Tilslutningstype	Euro + Amphenol
LED-valg	Ja
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5

### GXe 308WA (+GRe80)

Produktkode	GXE308WA35 (3,5 m), GXE308WA5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	300 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Vand
Fjernbetjening	GRe80-fjernbetjening som standard
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0.8-1.6
Tilslutningstype	Euro + Amphenol
LED-valg	Ja
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5



### GXe 408GA (+GRe80)

Produktkode	GXE408GA35 (3,5), GXE408GA5 (5m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	400 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Gas
Fjernbetjening	GRe80-fjernbetjening som standard
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0.8-1.6
Tilslutningstype	Euro + Amphenol
LED-valg	Ja
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5

### GXe 408WA (+GRe80)

Produktkode	GXE408WA35 (3,5 m), GXE408WA5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	400 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Vand
Fjernbetjening	GRe80-fjernbetjening som standard
Svejseproces	MIG/MAG
Kontakt dyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0.8-1.6
Tilslutningstype	Euro + Amphenol
LED-valg	Ja
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5



## GXe 508WA (+GRe80)

Produktkode	GXE508WA35 (3,5 m), GXE508WA5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	500 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Vand
Fjernbetjening	GRe80-fjernbetjening som standard
Svejseproces	MIG/MAG
Trådtykkelser (mm)	0.8-1.6
Tilslutningstype	Euro + Amphenol
LED-valg	Ja
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5

## TILBEHØR

### GRe50

Produktkode	GRe50
-------------	-------

### GRe80

Produktkode	GRe80
-------------	-------

### Multitool

Beskrivelse	Multiværktøj til MIG-pistoler
Produktkode	SP022843

### Gun handle

Produktkode	SP025865
-------------	----------

### Heat protector

Produktkode	W025889
-------------	---------

### Safety control

Produktkode	W026552 – GXe Serie 8 Sikkerhedskontrol W026237 – GXe Serie 5 Sikkerhedskontrol
-------------	--

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

