

# GAMMA GTH3 XFA/SFA

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER I TOPKLASSE TIL  
PROFESSIONELLE SVEJSERE OG PRODUCENTER



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### Gamma GTH3 SFA

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Produktkode                    | P0716               |
| Vægt                           | 1002 g              |
| Driftstemperatur               | -5...+55 °C <80% Rh |
| EN 175                         | B                   |
| EN 12941                       | TH3                 |
| AS/NZS 1716                    | P2                  |
| Svejsfilter                    | SA 60               |
| Synsfeltets størrelse          | 102 x 60 mm         |
| Filterstørrelse                | Brugerdefineret     |
| Nedblændingsområde             | 5, 8, 9-13          |
| ADF lystilstand                | 4                   |
| ADF skiftetid                  | 0,1 ms              |
| LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej) | Ja                  |
| Slibefunktion (Ja/Nej)         | Nej                 |
| PAPR                           | PFU 210e            |

### Gamma GTH3 XFA

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Produktkode                    | P0721               |
| Vægt                           | 1100 g              |
| Driftstemperatur               | -5...+55 °C <80% Rh |
| EN 175                         | B                   |
| EN 12941                       | TH3                 |
| AS/NZS 1716                    | P2                  |
| Svejsfilter                    | XA 74               |
| Synsfeltets størrelse          | 102 x 74 mm         |
| Filterstørrelse                | Brugerdefineret     |
| Nedblændingsområde             | 5, 8, 9-15          |
| ADF lystilstand                | 4                   |
| ADF skiftetid                  | 0,1 ms              |
| LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej) | Ja                  |
| Slibefunktion (Ja/Nej)         | Nej                 |
| PAPR                           | PFU 210e            |



## Gamma GTH3 SFA Airline

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Produktkode                    | 9873150             |
| Vægt                           | 1002 g              |
| Driftstemperatur               | -5...+55 °C <80% Rh |
| EN 175                         | B                   |
| Svejsefilter                   | SA 60               |
| Synsfeltets størrelse          | 102 x 60 mm         |
| Filterstørrelse                | Brugerdefineret     |
| Nedblændingsområde             | 5, 8, 9-13          |
| ADF lystilstand                | 4                   |
| ADF skiftetid                  | 0,1 ms              |
| LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej) | Ja                  |
| Slibefunktion (Ja/Nej)         | Nej                 |
| Friskluftregulator             | RSA 230             |

## TILBEHØR

### PFU 210e

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktkode                      | SP011996                |
| Vægt                             | 2510 g                  |
| Driftstemperatur                 | -5...+55 °C             |
| Minimal luftstrøm                | 160 l/min               |
| Maksimal luftstrøm               | 210 l/min               |
| Batteritype                      | Li-ion                  |
| Opladningstid for batteri (80%)  | 1.5 h (SD) / 2.5 h (HD) |
| Batteriets levetid (opladninger) | 500                     |

### RSA 230

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Produktkode               | SP011617      |
| Vægt                      | 1600 g        |
| Længde på friskluftslange | 10 - 30 m     |
| Påkrævet frisklufttryk    | 550 - 600 kPa |
| Minimal luftstrøm         | 160 l/min     |
| Maksimal luftstrøm        | 400 l/min     |

### SA 60

|             |          |
|-------------|----------|
| Produktkode | SP012422 |
|-------------|----------|



### Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

|             |  |
|-------------|--|
| Produktcode | P0730 Multi-Charger 6 with EU plug<br>P0731 Multi-Charger 6 with UK plug<br>P0732 Multi-Charger 6 with DK plug<br>P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug<br>P0734 Multi-Charger 6 with CH plug |
|-------------|--|

### Extended head protector

|             |          |
|-------------|----------|
| Produktcode | SP020921 |
|-------------|----------|

### Universal leather neck protector

|             |          |
|-------------|----------|
| Produktcode | SP015579 |
|-------------|----------|

WWW.KEMPPI.COM

---

**Kemppi** er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

