

Kempact MIG

KOMBINER ØKONOMI, STØRRELSE, VÆGT OG YDELSE





Kempact MIG



KOMBINER ØKONOMI, STØRRELSE, VÆGT OG YDELSE

Kempact 2530 er 70 % lettere i vægt end traditionelle trinregulerede maskiner. Elektronisk regulering af spændingen og trådhastigheden gør det muligt at regulere lysbuen under svejsearbejdet, så du hurtigt kan få de ønskede svejseindstillinger. Inkluderer 4-takt betjening og trådtrinfunktion.



VIGTIGE FORDELE

22 kg

LETVÆGTSLØSNING

Bærbar enmandsløsning

FORDELE

- MIG/MAG-basismodel
- Trådværk med 4 ruller
- Elektronisk strømregulering
- Maksimal effekt ved 40 % intermittens
- Lav vægt: 22 kg
- Egnede til brug med generator
- Kemppi 3+ garanti på reservedele og arbejdsløn



PRODUKTVALG



Kempact MIG 2530

Kempfi K5 MIG-svejseløsning med separat regulering af spænding og trådhastighed. Oplev en uovertruffen lysbuesvejsning med fremragende lysbuetænding i alle arbejdssituationer. Løsningen består af et returkabel (35 mm², 5 m) og en gasslange (6 m).



TILBEHØR



Flexlite GXe

Flexlite GXe er en pålidelig serie af MIG/MAG-svejsbrændere i høj kvalitet med optimeret ergonomi og fremragende svejseudelse.



GXR10

Fjernbetjeningen i brænderen til Flexlite GX serie 5 svejsepistoler giver mulighed for præcis og hurtig justering og valg af hukommelseskanal.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kempact MIG 2530

| | |
|------------------------------------|---|
| Produktkode | 621853002 |
| Netspænding 3~ 50/60 Hz | 380-440 V ±10% |
| Sikring (træg) | 16 A |
| Svejseområde | 20 A / 15 V- 250 A / 26,5 V |
| Output 40 % ED | 250 A/26,5 V (40%) |
| Output 60 % ED | 207 A/24 V (60%) |
| Output 100 % ED | 160 A/22 V (100%) |
| Tomgangsspænding | 30-45 V |
| Trådværk | 4-hjulet |
| Regulering af trådhastigheden | 1...18 m/min |
| Brændertilslutning | Euro |
| Trådspolevægt (maks.) | 15 kg |
| Trådspolediameter (maks.) | 300 mm |
| Svejsetrådsstørrelser (Fe massiv) | 0,6...1,0 |
| Svejsetrådsstørrelser (Fe rørtråd) | 0,9...1,2 |
| Svejsetrådsstørrelser (Al) | 0,9...1,2 |
| Svejsetrådsstørrelser (CuSi) | 0,8...1,0 |
| Udvendige mål L x B x H | 580 × 280 × 440 |
| Vægt (uden tilbehør) | 20 kg |
| Kapslingsklasse | IP23S |
| Standarder | IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10 |
| Driftstemperaturområde | -20 ... +40 °C |

TILBEHØR

GXR10

| | |
|-------------|-------|
| Produktkode | GXR10 |
|-------------|-------|

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

