

Minarc

SMÅ KÆMPE I MMA-SVEJSEVERDENEN





Minarc



SMÅ KÆMPE I MMA-SVEJSEVERDENEN

Minarc 150 1ph og 220 3ph Classic MMA-svejsmaskinerne er lette og alligevel robuste, holdbare og stødsikre og dermed perfekte til brug på værksteder og skiftende arbejdssteder.

Uovertruffen lysbuesvejsning, der er baseret på kraftige spændingsreserver og automatisk "Arc Force"-styring. På den måde forbliver lysbuen stabil i alle svejsepositioner – selv når strømforsyningen sker via ekstralange svejse- og strømforsyningskabler (op til 100 m).

Automatisk Hot Start giver perfekt tænding under alle forhold, og antyklæbefunktionen nedsætter risikoen for at MMA-elektroden klæber til grundmaterialet, hvilket er en hjælp til kort lysbuestyring. Beskyttelse mod overbelastning og støv- og fugtindtrængen giver en uovertruffen driftssikkerhed. Så nu er TIG-svejsning mulig med skrabe-TIG-funktionen og GV TIG-brændere. Minarc 220 kan benyttes med fjernbetjening.

Specificerede Minarc Classic-modeller understøtter VRD-funktionen (Voltage Reduction Device), hvilket nedsætter tomgangsspændingen for svejsmiljøer, der er kendetegnet ved våde eller fugtige arbejdsforhold. Minarc 151 Classic er designet til brug med en 110 volts transformer.



VIGTIGE FORDELE



NEM START

Med svejseklare pakker



FREMAGENDE SVEJSEKVALITET

Fremragende lysbueegenskaber



FANTASTISK PAKKE

Lav vægt, høj effekt og høj
intermittens

FORDELE

- Fremragende svejse kvalitet og tænding
- 1-faset 230V, 110V og 3-faset 400V modeller
- Automatic Dynamics-funktionen
- Lav vægt og høj ydelse
- Fremragende svejseeffektivitet
- Forskellige VRD-modeller
- TIG-svejsning med skrabetænding
- Komplette svejsepakker



PRODUKTVALG



Minarc 150

Minarc 150 er en enfaset DC MMA-strømkilde med en strømstyrke på 140 A. Dette lille kraftværk har alt, hvad du skal bruge til at påbegynde svejsningen. Den har et robust kabinet og er let at bære med skulderremmen. Minarc 150 har desuden en spændingsreduktionsenhed (VRD).



Minarc 220

Minarc 220 er en 3-faset 220 A DC MMA-svejsestrømkilde med imponerende bærbare specifikationer til den mobile svejser. Dette lille kraftværk har alt, hvad du skal bruge til at påbegynde svejsningen.



FUNKTIONER



Stødsikker udførelse

Minarc 150 Classic er udstyret med et stødsikkert kabinet og en effektiv beskyttelse af betjeningsgrebene.



Nem at indstille

Minarc 220 er nem at indstille. Valget af elektrodetype sikrer den bedste svejsekvalitet, og du kan også bruge en fjernbetjening, som er ekstraudstyr, til finjustering af strømmen under svejsning.



Fremragende svejseegenskaber

Exceptionelle svejseegenskaber og kompakte størrelser gør Minarc MMA ideel til vedligeholdelsesværksteder, der reparerer tungt udstyr.



TILBEHØR



TX 223GVD13

200 A, gaskølet, gasventil, DIX 13, stort brænderhoved



TX 163GVD9

160 A, gaskølet, gasventil, DIX 9 mm, 4 meter, stort brænderhoved



Welding cable 5 m 25 mm²



Earth return cable 25 mm², 5 m



Electrode holders



Remote control R10

Egnet til brug sammen med Kempplis udstyr til MIG-, TIG- og elektrodesvejsning (MMA). Fås i en længde på enten 5 m eller 10 m.

Øg svejsekvaliteten, produktiviteten, komforten og sikkerheden med brugervenlige Kempplis fjernbetjening.



Carrying straps



MST 400

Egnet til brug sammen med MinarcMig, MinarcMig Evo, MinarcTig, MinarcTig Evo og Minarc 220.

MST 400 er en tohjulet transportvogn, der anbefales til mindre gasflasker.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Minarc 150

Produktkode	6102150
Tilslutningsspænding 1~ 50/60 Hz	400 V (-20...+15%)
Sikring (træg)	10 A
Tomgangsspænding	30 V
Stavelektrodestørrelser	1.5...5.0 mm
Svejseområde (MMA)	10 A/20.4 V - 220 A/28.8 V
Svejseområde (TIG)	10 A/10.4 V - 220 A/18.8 V
Udvendige mål L x B x H	400 x 180 x 340 mm
Vægt (uden tilbehør)	9.2 kg (10.2 kg with connector cable)
Kapslingsklasse	IP23S
Driftstemperaturområde	-20 ... +40 °C

Minarc 220

Produktkode	6102220
Netspænding 3~ 50/60 Hz	400 V -20...+15 %
Sikring (træg)	10 A
Output (TIG) 35% ED	220 A/18,8 V (35 %)
Output (TIG) 60% ED	180 A/17,2 V (60 %)
Output (TIG) 100% ED	160 A/16,4 V (100 %)
Output (MMA) 35% ED	220 A/28,8 V (35 %)
Output (MMA) 60% ED	170 A/26,8 V (60 %)
Output (MMA) 100% ED	150 A/26,0 V (100 %)
Tomgangsspænding	85 V
Stavelektrodestørrelser	1,5...5,0 mm
Svejseområde (MMA)	10 A/20,4 V-220 A/28,8 V
Svejseområde (TIG)	10 A/10,4 V-220 A/18,8 V
Udvendige mål L x B x H	400 x 180 x 340 mm
Vægt (uden tilbehør)	9,2 kg (10,2 kg med mellemkabel)
Kapslingsklasse	IP23S
Driftstemperaturområde	-20 ... +40 °C



TILBEHØR

TX 223GVD13

Produktkode	TX223GVD134 (4m)
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Gas
Tilslutningstype (Strøm/gas)	DIX 13 mm
Belastningskapacitet ved 40 % (Argon)	220 A
Belastningskapacitet ved 100 % (Argon)	-
Tilslutningstype (Kontrol)	-
Tilslutningstype (Kølemiddel)	-
Fjernbetjening	No
Halstype	70° vinkel

TX 163GVD9

Produktkode	TX163GVD94 (4m)
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Gas
Tilslutningstype (Strøm/gas)	DIX 9 mm
Belastningskapacitet ved 40 % (Argon)	160 A
Belastningskapacitet ved 100 % (Argon)	-
Tilslutningstype (Kontrol)	-
Tilslutningstype (Kølemiddel)	-
Fjernbetjening	No
Halstype	70° vinkel

Welding cable 5 m 25 mm²

Produktkode	6184201
-------------	---------

Earth return cable 25 mm², 5 m

Produktkode	6184211
-------------	---------

Remote control R10

Produktkode	R10, 5 m - 6185409 R10, 10 m - 618540901
-------------	---

Carrying straps

Produktkode	9592162
-------------	---------

MST 400

Produktkode	6185294
-------------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

