

# X3 FastMig

VIDUNDERLIGT ENKEL OG BRUTALT EFFEKTIV MIG/MAG-SVEJSNING.





## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### X3S Power Source Syn 420 G

Produktkode	X3S420G
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380...415 V ±10 %
Sikring	25 A
Output 60 % ED	420 A
Output 100 % ED	350 A
Normeret effekt ved maks. strøm	20 kVA
Anbefalet generatoreffekt (min)	25 kVA
Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG	15 A/12 V...420 A/40 V
Svejsestrøms- og spændingsområde, stav (MMA)	15 A/10V...400 A/41 V
Udvendige mål L x B x H	698 x 251 x 361 mm
Vægt (uden tilbehør)	35.0 kg
Kapslingsklasse	IP23
Standarder	IEC 60974-1, -10
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C

### X3S Power Source Syn 420 W

Produktkode	X3S420W
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380...415 V ±10 %
Sikring	25 A
Output 60 % ED	420 A
Output 100 % ED	350 A
Normeret effekt ved maks. strøm	20 kVA
Anbefalet generatoreffekt (min)	25 kVA
Normeret køleeffekt ved 1 l/min	1,2 kW
Anbefalet kølemiddel	MGP 4456 (Kemppi-blanding)
Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG	15 A/12 V...420 A/40 V
Svejsestrøms- og spændingsområde, stav (MMA)	15 A/10V...400 A/41 V
Udvendige mål L x B x H	698 x 251 x 613 mm
Vægt (uden tilbehør)	47.0 kg
Kapslingsklasse	IP23
Standarder	IEC 60974-1, -10
Tankvolumen	3 l
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C



## X3 Wire Feeder HD300

Produktkode	X3HD300
Trådværk	4-hjulet, en motor
Trådhastighed	0.5 ... 25 m/min
Brændertilslutning	Euro
Trådspolevægt (maks.)	20 kg
Trådspolediameter (maks.)	300 mm
Svejsetråde	Fe 0,8 ... 2,0 mm, Ss 0,8 ... 2,0 mm, MC/FC 0,8 ... 2,4 mm, Al 0,8 ... 2,4 mm
Trådhjulsdiameter	32 mm
Beskyttelsesgastryk (maks)	0,5 MPa
Svejestrøm, 100 %	380 A
Udvendige mål L x B x H	670 x 240 x 465 mm
Vægt (uden tilbehør)	14,4 kg
Kapslingsklasse	IP23
Standarder	IEC 60974-5, 10
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C
Svejestrøm, 60 %	450 A

## TILBEHØR

### GXe 405G

Produktkode	GXE405G35 (3,5 m), GXE405G5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	400 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Gas
Fjernbetjening	Valgfri GRE50-fjernbetjening
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Tråddykkelse (mm)	0.8-1.6
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5



## GXe 405W

Produktkode	GXE405W35 (3,5 m), GXE405W5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	400 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Vand
Fjernbetjening	Valgfri GRe50-fjernbetjening
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0.8-1.6
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5

## GXe 505W

Produktkode	GXE505W35 (3,5 m), GXE505W5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	500 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Vand
Fjernbetjening	Valgfri GRe50-fjernbetjening
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0.8-1.6
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5



## GXe 305G

Produktkode	GXE305G35 (3,5 m), GXE305G5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (35%)	300 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Ja
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Gas
Fjernbetjening	Valgfri GRe50-fjernbetjening
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0.8-1.2
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5

## GXe 305W

Produktkode	GXE305W35 (3,5 m), GXE305W5 (5 m)
Belastningskapacitet, Ar + CO2 (100%)	300 A
Udskiftelig hals	Nej
Roterbar hals	Nej
Standarder	IEC 60974-7
Kølingstype	Vand
Fjernbetjening	Valgfri GRe50-fjernbetjening
Svejseproces	MIG/MAG
Kontaktdyse	M10x1
Trådtykkelser (mm)	0.8-1.6
Tilslutningstype	Euro
LED-valg	Nej
Pistolhåndtag	Ja
Kabellængde (m)	3.5 / 5

## HR53

Produktkode	HR53
-------------	------

## GRe50

Produktkode	GRe50
-------------	-------

## X3 4-wheel Trolley

Produktkode	X3T4
-------------	------

## X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley

Produktkode	X5702010000
-------------	-------------



### X5 Wire Feeder Trolley

Produktcode	X5702020000
-------------	-------------

### X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom

Produktcode	X5702041000
-------------	-------------

### Splitter 3/7-pin

Produktcode	6185773
-------------	---------

### X3 InterConnection Cable 70-G 1.5m

Produktcode	X37001MG
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-W 1.5m

Produktcode	X37001MW
-------------	----------

### X3 Interconnection Cable 95-G 1.5m

Produktcode	X39501MG
-------------	----------

### X3 Interconnection Cable 95-W 1,5m

Produktcode	X39501MW
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-G 5m

Produktcode	X37005MG
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-W 5m

Produktcode	X37005MW
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-G 10m

Produktcode	X37010MG
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-W 10m

Produktcode	X37010MW
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-G 15m

Produktcode	X37015MG
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-W 15m

Produktcode	X37015MW
-------------	----------



### X3 InterConnection Cable 70-G 20m

Produktcode	X37020MG
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-W 20m

Produktcode	X37020MW
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-G 25m

Produktcode	X37025MG
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-W 25m

Produktcode	X37025MW
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-G 30m

Produktcode	X37030MG
-------------	----------

### X3 InterConnection Cable 70-W 30m

Produktcode	X37030MW
-------------	----------

### Extension Cable 70 1m

Produktcode	SP800550
-------------	----------

### Wire Conduit Cable with Connectors 1.8m

Produktcode	SP600535
-------------	----------

### Wire Conduit Cable with Connectors 3m

Produktcode	SP600536
-------------	----------

### Wire Conduit Cable with Connectors 4m

Produktcode	SP800803
-------------	----------

### Wire Conduit Cable with Connectors 5m

Produktcode	SP600537
-------------	----------

### Wire Conduit Cable with Connectors 8m

Produktcode	SP600686
-------------	----------

### Wire Conduit Cable 10m

Produktcode	SP600780
-------------	----------



### Wire Conduit Cable 15m

Produktcode	SP600781
-------------	----------

### Wire Conduit Cable 20m

Produktcode	SP600782
-------------	----------

### Wire Conduit Cable 30.5m

Produktcode	SP600783
-------------	----------

### Snap connector for wire conduit (male)

Produktcode	W005197
-------------	---------

### Snap connector for drum or spool holder (female)

Produktcode	W005189
-------------	---------

### Quick Connector + Adapter 3/8 DT400

Produktcode	SP801035
-------------	----------



[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

