

ZETA Fresh Air G

MAKSIMAL ÅNDEDRÆTSBESKYTTELSE VED SLIBNING OG
EFTERBEHANDLING





ZETA Fresh Air G



MAKSIMAL ÅNDEDRÆTSBESKYTTELSE VED SLIBNING OG EFTERBEHANDLING

Få klassens bedste åndedrætsbeskyttelse med et **Zeta Fresh Air åndedrætsværn**. Versionen til slibning og efterbehandling leveres med et let ansigtsværn og et certificeret Kemppi-åndedrætsværn. **Zeta Fresh Air** prioriterer svejserens sundhed med omfattende øjen-, ansigts- og åndedrætsbeskyttelse, samtidig med at den er komfortabel og nem at bruge.

Zeta Fresh Air slibehjelm med åndedrætsværn har et bredt synsfelt med et 200 mm højt synsfelt og en synsvinkel på 180°. Sæt et nyt visir hurtigt på plads, og vær sikker på, at du er beskyttet mod partikler ved høj hastighed (op til 120 m/s) i overensstemmelse med EN 166. **The Zeta Fresh Air G201x** har et motordrevet åndedrætsværn, der sørger for åndedrætsbeskyttelse på TH3-niveau, så du kan trække vejret behageligt.

Frisk luft og fuld ansigtsbeskyttelse er ikke det hele. **The Zeta Fresh Air G201x** har også et indbygget automatisk LED-arbejdslys, der drives af blæseenheden - det indbyggede lys slukkes eller tændes automatisk i takt med de omgivende lysforhold, og hvis det er nødvendigt, kan man nemt nå den manuelle betjening af lyset med én hånd. Opnå den maksimale sikkerhed, og udfør dit bedste arbejde i et velbelyst arbejdsmiljø.



VIGTIGE FORDELE



LETVÆGTSDESIGN

Udviklet specielt til at sikre maksimal komfort, når den anvendes i længere perioder.



ÅNDEDRÆTSVÆRN PÅ TH3-NIVEAU

Synergien mellem ansigtsskærmen og åndedrætsværnet holder 99,8 % af dampe, gasser og partikler ude.



EN 166 ØJENBESKYTTELSE

Et stort visir sørger for et bredt synsfelt og beskyttelse mod partikler ved høj hastighed.

FORDELE

- Letvægtsdesign giver ekstra komfort
- Smal form til nem bevægelighed i trange rum
- Velplacerede knapper og manuelle kontroller til nem enhåndsbetjening
- Der medfølger et åndedrætsværn til åndedrætsbeskyttelse på TH3-niveau.
- EN 166-certificeret til ansigts- og øjenbeskyttelse
- Indbyggede LED-lys til synlighed i
- Arbejdslys tændes og slukkes automatisk for at sikre en nem håndfri betjening



PRODUKTVALG



Zeta Fresh Air G201x PFU210e

En komplet åndedrætsværn, der beskytter ansigt, øjne og luftveje og samtidig sørger for maksimal komfort og brugervenlighed. Denne version har en elektrisk filterenhed til åndedrætsbeskyttelse på TH3-niveau, et stort visir med bredt synsfelt, som er nemt at skifte, og indbyggede automatiske LED-arbejdslys, som sikrer ekstra synlighed under inspektionen.



Zeta Fresh Air G201 PFU210e

Den giver den samme åndedrætsbeskyttelse på TH3-niveau og brugervenlighed som G201x PFU210e. Denne version indeholder ikke de indbyggede automatiske LED-arbejdslys.



Zeta Fresh Air G201 RSA230

Leveres med det samme fuldbeskyttende slibeskjold som G201 PFU210e. Denne version har en bæltemonteret friskluftsregulator og omfatter ikke de indbyggede LED-arbejdslys.



FUNKTIONER



Indbygget arbejdslys

Lys din dag op med et indbygget automatisk LED-arbejdslys, som øger sikkerheden og giver dig det bedste udsyn til vigtige opgaver. Blæseenheden driver lyset, der slukkes eller tændes automatisk efter det omgivende lys. Manuelle betjeningslementer er også nemme at bruge med én hånd. Lys er kun tilgængelige for G201x-modellen.



Åndedrætsværn på TH3-niveau

Zeta Fresh Air er en komplet løsning til arbejdsmiljøer med skadelige dampe, partikler eller gasser. En Zeta-slibehjelm og en motordrevet filterenhed giver dig klassens bedste åndedrætsværn på TH3-niveau. RSA230-versionen tilbyder ikke beskyttelse på TH3-niveau.



Optimeret ergonomi

Zeta Fresh Air-slibehjelme gør arbejdet nemmere. Et kompakt letvægtsdesign gør det nemt at bevæge sig rundt på værkstedet og minimerer samtidig træthed i nakken ved dagens afslutning. Velplacerede knapper og betjeninger er nemme at nå med én hånd, og alle Zeta Fresh Air svejsehjelme har et stort 200 mm højt synsfelt og en synsvinkel på 180°.



TILBEHØR



PFU 210e

PFU 210e er robust og holdbar og giver mulighed for valg af blæserhastigheder på 160 lpm og 210 lpm, indikatorer for batteri- og filterstatus plus valgmulighed mellem enten standardbatterier eller ekstra kraftige batterier.



RSA 230

Bæltemonteret friskluftregulator Den giver en reguleret luftstrøm til svejserens luftforsynede hjelm og leveres med Gamma og Beta friskluftmodeller. Har en udskiftelig lyd-dæmper, der dæmper den hørbare luftforsyningsstøj.



Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 er en enhed til opladning af batterierne fra Kemppi PFU 210e filterenhed. Op til 6 batterier kan oplades på samme tid med denne enhed. Batterierne kan enten være enten SD eller HD på samme tid. Opladningstiden er omkring 1,5 time for SD batterier og 3 timer for HD batterier.



PFU 210e

Følgende filtre fås til PFU 210e åndedrætssystemet: Gnistfanger, forfilter, partikelfilter, lugtfilter og gasfilter. Flere oplysninger om Kemppi filtre og bestilling findes i sikkerhedskataloget.



Gas filter

ABE-gasfilter til PFU 210e PAPR-enhed sikrer maksimal åndedrætsbeskyttelse.



Particle filter

Partikelfilter til PFU 210e PAPR-enhed.



Pre-filter

Forfilter til PFU 210e PAPR-enhed. Pakken indeholder 10 stykker.



Universal leather neck protector

Som beskyttelse af hals og skuldre mod svejseprøjt og slibegnister kan universalhalsbeskyttelsen i læder anvendes med alle personlige værnemidler fra Kemppi og det bredere svejsemarked.



Zeta Grinding visor

Zeta G-slibevisir, gennemsigtigt. Pakke med 5 stk.



Tear-off film 10 pcs

Beskyttelsesfilm til slibevisir. Passer til Zetahjelme til slibning. Pakke med 10 stk.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

UDSTYR TIL ÅNDEDRÆTSVÆRN

Zeta Fresh Air G201x PFU210e

Produktkode	P0738 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Vægt	545 g
Driftstemperatur	-5...+55°C <80%Rh
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1337.1	Ja
PAPR	PFU 210e
Visir størrelse	200 mm høj, 180° horisontalt udsyn
EN 166	B
LED arbejdslys drevet af	PFU 210e

Zeta Fresh Air G201 PFU210e

Produktkode	P0737 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Vægt	515 g
Driftstemperatur	-5...+55°C <80%Rh
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1337.1	Ja
PAPR	PFU 210e
Visir størrelse	200 mm høj, 180° horisontalt udsyn
EN 166	B

Zeta Fresh Air G201 RSA230

Produktkode	9873842
Vægt	515 g
Driftstemperatur	-5...+55°C <80%Rh
AS/NZS 1716	Ja
AS/NZS 1337.1	Ja
Friskluftregulator	RSA 230
Visir størrelse	200 mm høj, 180° horisontalt udsyn
EN 166	B
EN 14594	3B



TILBEHØR

PFU 210e

Produktkode	SP011996
Vægt	2510 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C
Minimal luftstrøm	160 l/min
Maksimal luftstrøm	210 l/min
Batteritype	Li-ion
Opladningstid for batteri (80%)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Batteriets levetid (opladninger)	500

RSA 230

Produktkode	SP011617
Vægt	1600 g
Længde på friskluftslange	10 - 30 m
Påkrævet frisklufttryk	550 - 600 kPa
Minimal luftstrøm	160 l/min
Maksimal luftstrøm	400 l/min

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Produktkode	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
-------------	--

Gas filter

Produktkode	SP009934
-------------	----------

Particle filter

Produktkode	SP015757
-------------	----------

Pre-filter

Produktkode	SP9320002
-------------	-----------

Universal leather neck protector

Produktkode	SP015579
-------------	----------

Zeta Grinding visor

Produktkode	SP022580
-------------	----------



Tear-off film 10 pcs

Produktcode

SP024085

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designførende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en grønnere og mere lige verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirkksomheder til enkelt-entreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 195 mio. euro.

