

X5 Power Source 400 MV Pulse+



OVERSIGT

Multiproces- og multispænding-svejsestrømkilde, der giver 400 A med 60 % intermittens. Vælg mellem Manuelle, synergiske, puls- og dobbeltpulssvejsning. Kompatibel med alle MAX-svejsprocesser samt svejsprocesserne WiseFusion, WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ og WiseSteel.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X5 Power Source 400 MV Pulse+

Produktkode	X5100400100
Netspænding 3~ 50/60 Hz	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %
Sikring	25 A @ [220 - 230 V]; 32 A @ [380 - 460 V]
Output 40 % ED	400 @ [220-230 V]
Output 60 % ED	400 @ [380-460 V]
Output 100 % ED	350 A
Normeret effekt ved maks. strøm	19 kVA
Anbefalet generatoreffekt (min)	25 kVA
Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG	15 A/10 V ... 400 A / 50V
Svejsestrøms- og spændingsområde, TIG	15 A/1 V ... 400 A / 50V
Svejsestrøms- og spændingsområde, stav (MMA)	15 A/10 V ... 400 A / 50V
Udvendige mål L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Vægt (uden tilbehør)	39,5 kg
Kapslingsklasse	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C