

X5 Power Source 400 MV WP



OVERSIGT

Multiproces- og multispændingsstrømkilde, der giver 400 A med 60 % intermittens ved 380 - 460 V og 400 A med 40 % intermittens ved 220 - 230 V forsyningspænding. Indeholder specialprocesserne WiseSteel og WiseFusion og X5 Work Pack 1-MIG med 33 svejseprogrammer. Kompatibel med svejseprocesserne MAX Speed, MAX Cool og WisePenetration+.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X5 Power Source 400 MV WP

Produktkode	X5110400110
Netspænding 3~ 50/60 Hz	220 - 230 ±10 %; 380 - 460 ±10 %
Sikring	25 @ [220 - 230 V]; 32 @ [380 - 460 V]
Output 40 % ED	400 @ [220 - 230 V]
Output 60 % ED	400 @ [380 - 460 V]
Output 100 % ED	300 @ [220 - 230 V]; 350 @ [380 - 460 V]
Normeret effekt ved maks. strøm	19 kVA
Anbefalet generatoreffekt (min)	25 kVA
Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG	15A/12V ... 400A/42V
Svejsestrøms- og spændingsområde, TIG	15A/1V - 400A/42V
Svejsestrøms- og spændingsområde, stav (MMA)	15A/10V ... 400A/42V
Udvendige mål L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Vægt (uden tilbehør)	43.5 kg
Kapslingsklasse	IP23
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40
Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60