

X5 Power Source 400 Pulse



OVERSIGT

Multiproces-svejsestrømkilde, der giver 400 A med 60 % intermittens. Manuelle, synergiske, puls- og dobbelpulssvejsmuligheder er tilgængelige. Kompatibel med alle MAX-svejseprocesser samt svejseprocesserne WiseFusion, WisePenetration+ og WiseSteel.

I robotsvejseapplikationer er TIG- og MMA-processer ikke tilgængelige.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X5 Power Source 400 Pulse

Produktkode	X5130400000
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380 - 460 ±10 %
Sikring	25 A
Output 60 % ED	400 A
Output 100 % ED	350 A
Normeret effekt ved maks. strøm	20 kVA
Anbefalet generatoreffekt (min)	25 kVA
Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG	15 A/10 V ... 400 A / 50V
Svejsestrøms- og spændingsområde, TIG	15 A/1 V ... 400 A / 50V
Svejsestrøms- og spændingsområde, stav (MMA)	15 A/10 V ... 400 A / 50V
Udvendige mål L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Vægt (uden tilbehør)	39,5 kg
Kapslingsklasse	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C

X5 Power Source 400 Pulse

Temperaturområde ved opbevaring

-40...+60 °C