

X5 Power Source 500 Pulse+



OVERSIGT

Multiproces-svejestrømkilde, der giver 500 A med 60 % intermittens. Manuelle, synergiske, puls- og dobbeltpulssvejsmuligheder er tilgængelige. Kompatibel med alle MAX-svejsprocesser samt svejsprocesserne WiseFusion, WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ og WiseSteel.

I robotsvejsapplikationer er TIG- og MMA-processer ikke tilgængelige.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X5 Power Source 500 Pulse+

Produktkode	X5100500000
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380...460 V ± 10 %
Sikring	32 A
Output 60 % ED	500 A
Output 100 % ED	400 A
Normeret effekt ved maks. strøm	27 kVA
Anbefalet generatoreffekt (min)	35 kVA
Svejestrøms- og spændingsområde, MIG	15 A/10 V ... 500 A/50 V
Svejestrøms- og spændingsområde, TIG	15 A/1 V ... 500 A/50 V
Svejestrøms- og spændingsområde, stav (MMA)	15 A/10 V ... 500 A/50 V
Udvendige mål L x B x H	750 x 263 x 456 mm
Vægt (uden tilbehør)	39,5 kg
Kapslingsklasse	P23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C