

# X5 Power Source 500 Pulse WP



## OVERSIGT

Multiproces-svejsestrømkilde, der giver 500 A med 60 % intermittens. Vælg mellem Manuelle, synergiske, puls- og dobbelpulssvejsning. Inkluderer WiseSteel-svejseproces og X5 Work Pack Pulse med 54 svejseprogrammer. Kompatibel med alle MAX-svejseprocesser samt WisePenetration-svejseproces.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### X5 Power Source 500 Pulse WP

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Produktkode                                  | X5130500010              |
| Netspænding 3~ 50/60 Hz                      | 380...460 V $\pm$ 10 %   |
| Sikring                                      | 32 A                     |
| Output 60 % ED                               | 500 A                    |
| Output 100 % ED                              | 400 A                    |
| Normeret effekt ved maks. strøm              | 27 kVA                   |
| Anbefalet generatoreffekt (min)              | 35 kVA                   |
| Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG        | 15 A/10 V ... 500 A/50 V |
| Svejsestrøms- og spændingsområde, TIG        | 15 A/1 V ... 500 A/50 V  |
| Svejsestrøms- og spændingsområde, stav (MMA) | 15 A/10 V ... 500 A/50 V |
| Driftstemperaturområde                       | -20...+40 °C             |
| Udvendige mål L x B x H                      | 750 x 263 x 456 mm       |
| Vægt (uden tilbehør)                         | 39,5 kg                  |
| Kapslingsklasse                              | P23S                     |
| EMC-klasse                                   | A                        |
| Temperaturområde ved opbevaring              | -40...+60 °C             |