

X5 Power Source 500



OVERSIGT

Multiprocesstrømkilde, der leverer 500 A med 60 % intermittens. Tilgængelige manuelle og synergiske svejsemuligheder. Kompatibel med svejseprocesserne MAX Speed, MAX Cool, WiseSteel, WiseFusion og WisePenetration+. I robotsvejseapplikationer er TIG- og MMA-processer ikke tilgængelige.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X5 Power Source 500

| | |
|--|--------------------------|
| Produktkode | X5110500000 |
| Netspænding 3~ 50/60 Hz | 380...460 V ± 10 % |
| Sikring | 32 A |
| Output 60 % ED | 500 A |
| Output 100 % ED | 430 A |
| Normeret effekt ved maks. strøm | 27 kVA |
| Anbefalet generatoreffekt (min) | 35 kVA |
| Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG | 15 A/10 V ... 500 A/47 V |
| Svejsestrøms- og spændingsområde, TIG | 15 A/1 V ... 500 A/47 V |
| Svejsestrøms- og spændingsområde, stav (MMA) | 15 A/10 V ... 500 A/47 V |
| Udvendige mål L x B x H | 750 x 263 x 456 mm |
| Vægt (uden tilbehør) | 39.5 kg |
| Kapslingsklasse | IP23S |
| EMC-klasse | A |
| Driftstemperaturområde | -20...+40 °C |
| Temperaturområde ved opbevaring | -40...+60 °C |