

X5 Wire Feeder 200 Manual



FORDELE

- Trådboks med isætning fra siden sikrer nem udskiftning af trådspoler
- Klart tokensbetjent panel med et digitalt parameterdisplay
- Designet til MIG, MMA og fugningsprocesser
- 4-hjulstrådværk med integreret lys garanterer en robust og pålidelig tråd hastighed.
- Let og kompakt trådboks giver fremragende mobilitet
- Stødsikkert, holdbart, dobbeltvægget kabinet til krævende miljøer
- USB-portforbindelse sikrer praktiske opdateringer af systemsoftwaren

Bemærk: Beskyttelsesrammen, 4-hjulet vogn og varmeelementet til trådboksen er ekstraudstyr.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X5 Wire Feeder 200 Manual

Produktkode	X5220200000
Trådværk	4-hjulet, en motor
Tråd hastighed	0.5 ... 25 m/min
Brændertilslutning	Euro
Trådspolevægt (maks.)	5.0 kg
Trådspolediameter (maks.)	200 mm
Svejsetråde	Fe 0.8 ... 1.6 mm Ss 0.8 ... 1.6 mm Mc/Fc 0.8 ... 2.0 mm Al 0.8 ... 2.4 mm
Trådhjuls diameter	32 mm
Beskyttelsesgastryk (maks)	0.5 MPa
Svejsestrøm, 100 %	430 A
Udvendige mål L x B x H	565 x 218 x 339 mm
Vægt (uden tilbehør)	9.7 kg
Kapslingsklasse	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C
Svejsestrøm, 60 %	500 A