

X5 Wire Feeder 300 Manual



FORDELE

- Trådboks med isætning fra oven sikrer ergonomi ved udskiftning af trådspoler
- Klart tokensbetjent panel med et digitalt parameterdisplay
- Designet til MIG, MMA og fugningsprocesser
- 4-hjulstrådværk med integreret lys og en kinetisk spolebremse sikrer en robust og pålidelig trådhastighed.
- USB-portforbindelse sikrer praktiske opdateringer af systemsoftwaren

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X5 Wire Feeder 300 Manual

Produktkode	X5220300000
Trådværk	4-hjulet, en motor
Trådhastighed	0.5 ... 25 m/min
Brændertilslutning	Euro
Trådspolevægt (maks.)	20.0 kg
Trådspolediameter (maks.)	300 mm
Svejsetråde	Fe 0.8 ... 2.0 mm Ss 0.8 ... 2.0 mm Mc/Fc 0.8 ... 2.4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm
Trådhjulsdiameter	32 mm
Beskyttelsesgastryk (maks)	0.5 MPa
Svejsestrøm, 100 %	430 A
Udvendige mål L x B x H	650 x 230 x 410 mm
Vægt (uden tilbehør)	10.9 kg
Kapslingsklasse	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C
Svejsestrøm, 60 %	500 A