

X5 Wire Feeder HD300 AP



OVERSIGT

Trådboks med isætning fra siden med et grafisk 5,7" TFT-displaypanel. Til synergisk og puls MIG/MAG, TIG, MMA og udhulning. Automatisk parameterjustering. 4-hjulstrådværk med en kinetisk spolebremse og integreret lys. Slagfast kabinet. Tilslutning til USB-port. LED-arbejdslys i kabinettet, der giver en fremragende brugeroplevelse. Gör det möjligt att använda MAX- och Wise specialsveltsprocesser, SuperSnake GTX mellanmatarverk och fjärrreglage HR45.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X5 Wire Feeder HD300 AP

Produktkode	X5270300000
Trådværk	4-hjulet, en motor
Trådshastighed	0.5 ... 25 m/min
Brændertilslutning	Euro
Trådspolevægt (maks.)	20 kg
Trådspolediameter (maks.)	300 mm
Svejsetråde	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Tråd hjul diameter	32 mm
Beskyttelsesgastryk (maks)	0,5 MPa
Svejsestrøm, 100 %	430 A
Udvendige mål L x B x H	670 x 240 x 465 mm
Vægt (uden tilbehør)	14,4 kg
Kapslingsklasse	IP23S
EMC-klasse	A
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C

X5 Wire Feeder HD300 AP

Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C
Svejestrøm, 60 %	500 A