

X5 Wire Feeder HD300 M



OVERSIGT

Trådboks med isætning fra siden med et digitalt parameterdisplay. Til MIG/MAG, MMA og udhulning. Manuel tokenapsbetjent svejseparameterindstilling. 4-hjulstrådværk med en kinetisk spolebremse og integreret lys. Slagfast kabinet. Tilslutning til USB-port. LED-arbejdslys i kabinettet, der giver en fremragende brugeroplevelse. Gør det muligt at bruge SuperSnake GTX sub-feeder og HR45 fjernbetjening.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X5 Wire Feeder HD300 M

| | |
|---------------------------------|--|
| Produktkode | X5260300000 |
| Trådværk | 4-hjulet, en motor |
| Trådhastighed | 0.5 ... 25 m/min |
| Brændertilslutning | Euro |
| Trådspolevægt (maks.) | 20 kg |
| Trådspolediameter (maks.) | 300 mm |
| Svejsetråde | Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm |
| Trådhjulsdiameter | 32 mm |
| Beskyttelsesgastryk (maks) | 0,5 MPa |
| Svejsestrøm, 100 % | 430 A |
| Udvendige mål L x B x H | 670 x 240 x 465 mm |
| Vægt (uden tilbehør) | 14,4 kg |
| Kapslingsklasse | IP23S |
| EMC-klasse | A |
| Driftstemperaturområde | -20...+40 °C |
| Temperaturområde ved opbevaring | -40...+60 °C |
| Svejsestrøm, 60 % | 500 A |