

X5 Wire Feeder HD300 M



OVERSIGT

Trådboks med isætning fra siden med et digitalt parameterdisplay. Til MIG/MAG, MMA og udhulning. Manuel tokenbetjent svejseparameterindstilling. 4-hjulstrådværk med en kinetisk spolebremse og integreret lys. Slagfast kabinet. Tilslutning til USB-port. LED-arbejdslys i kabinettet, der giver en fremragende brugeroplevelse. Gør det muligt at bruge SuperSnake GTX sub-feeder og HR45 fjernbetjening.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X5 Wire Feeder HD300 M

Produktkode	X5260300000
Trådværk	4-hjulet, en motor
Tråd hastighed	0.5 ... 25 m/min
Brændertilslutning	Euro
Trådspolevægt (maks.)	20 kg
Trådspolediameter (maks.)	300 mm
Svejsetråde	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2.4 mm
Trådhjuls diameter	32 mm
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C
Udvendige mål L x B x H	670 x 240 x 465 mm
Vægt (uden tilbehør)	14,4 kg
Kapslingsklasse	IP23S
EMC-klasse	A
Temperaturområde ved opbevaring	-40...+60 °C
Beskyttelsesgastryk (maks)	0,5 MPa
Svejsestrøm, 60 %	500 A
Svejsestrøm, 100 %	430 A