

X8 Power Source 500 MV



OVERSIGT

Provides 500 A with a 60% duty cycle. The multi-voltage power source is suitable for the most common electrical network voltages. Control Pad and X8 Cooler always included with the power source.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X8 Power Source 500 MV

Produktkode	X8100501100 - X8 Power Source 500 MV, cooler X8100501101 - X8 Power Source 500 MV, cooler, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion)
Netspænding 3~ 50/60 Hz	220 - 230 V ± 10 % 380 - 460 V ± 10 %
Sikring	32 A
Sikring, 380 - 460 V	63 A
Tomgangseffekt (MMA) (uden køler og trådboks, blæsere OFF)	44 - 53 W
Tomgangseffekt (MMA) (uden køler og trådboks, blæsere ON)	99 - 111 W
Tomgangseffekt (MMA) (med køler, uden trådboks, blæsere ON)	121 - 137 W
Output 60 % ED	500 A
Output 100 % ED	400 A
Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG @ 220 V	20A/14V - 500A/55V
Svejsestrøms- og spændingsområde, MIG @ 380 V	20A/14V - 500A/55V
Svejsestrøms- og spændingsområde, MMA @ 220 V	15A/20V - 500A/57V
Svejsestrøms- og spændingsområde, MMA @ 380 V	15A/20V - 500A/57V
Anbefalet generatoreffekt (min)	35 kVA
Tomgangsspænding (MMA)	50 V
Udvendige mål L x B x H	921 x 348 x 795 mm
Vægt (uden tilbehør)	95 kg

X8 Power Source 500 MV

Driftstemperaturområde

-20...+40 °C