

# X8 Power Source 500



## OVERSIGT

Provides 500 A with a 60% duty cycle. Control Pad and X8 Cooler always included with the power source.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### X8 Power Source 500

Produktkode	X8100501000 - X8 Power Source 500, cooler X8100501001 - X8 Power Source 500, cooler, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion)
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380 - 460 V $\pm 10$ %
Sikring	32 A
Tomgangseffekt (MMA) (uden køler og trådboks, blæsere OFF)	44 - 53 W
Tomgangseffekt (MMA) (uden køler og trådboks, blæsere ON)	107 - 111 W
Tomgangseffekt (MMA) (med køler, uden trådboks, blæsere ON)	132 - 137 W
Output 60 % ED	500 A
Output 100 % ED	400 A
Svejsenstrøms- og spændingsområde, MIG @ 380 V	20A/14V - 500A/55V
Svejsenstrøms- og spændingsområde, MMA @ 380 V	15A/20V - 500A/57V
Anbefalet generatoreffekt (min)	35 kVA
Tomgangsspænding (MMA)	50 V
Udvendige mål L x B x H	921 x 348 x 795 mm
Vægt (uden tilbehør)	95 kg
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C