

X8 Power Source 600



OVERSIGT

Provides 600 A with 40% duty cycle. Control Pad and X8 Cooler always included with the power source.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

X8 Power Source 600

Produktkode	X8100601000 (Incl. X8 Control Pad and X8 Cooler) Power upgrade 600 for X8 Power Source - X8560000
Netspænding 3~ 50/60 Hz	380 - 460 V ± 10 % 380 - 460 V ± 10 %
Sikring	35 A
Tomgangseffekt (MMA) (uden køler og trådboks, blæsere OFF)	44 - 53 W
Tomgangseffekt (MMA) (uden køler og trådboks, blæsere ON)	107 - 111 W
Tomgangseffekt (MMA) (med køler, uden trådboks, blæsere ON)	132 - 137 W
Output 40 % ED	600 A
Output 60 % ED	530 A
Output 100 % ED	440 A
Svejsenstrøms- og spændingsområde, MIG @ 380 V	10A/10V - 600A/57V
Svejsenstrøms- og spændingsområde, MMA @ 380 V	10A/10V - 600A/58,5V
Anbefalet generatoreffekt (min)	40 kVA
Tomgangsspænding (MMA)	50 V
Udvendige mål L x B x H	921 x 348 x 795 mm
Vægt (uden tilbehør)	95 kg
Driftstemperaturområde	-20...+40 °C