

# Flexlite GX

UNA EXTENSIÓN NATURAL DE LA MANO





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### PISTOLAS DE SOLDADURA DE LA SERIE 3

#### GX 203G

Código de producto	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	200A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Control remoto	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No

#### GX 253G

Código de producto	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	250A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Control remoto	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M6
Diámetros del alambre (mm)	0,6–1,2
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No



### GX 303G

Código de producto	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	300A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Control remoto	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No

### GX 303GHD

Código de producto	GX303GHD35 (3.5m), GX303GHD5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	300 A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10
Diámetros del alambre (mm)	0.8 – 1.2
Opción LED	No
Control remoto opcional	No

### GX 303W

Código de producto	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	300A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Control remoto	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No



## GX 403G

Código de producto	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	400A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Control remoto	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No

## GX 403GHD

Código de producto	GX403GHD35 (3.5m), GX403GHD5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	400 A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10
Diámetros del alambre (mm)	0.8 – 1.6
Opción LED	No
Control remoto opcional	No

## GX 403W

Código de producto	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	400A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Control remoto	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No



## GX 503W

Código de producto	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	500A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Control remoto	No
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No

## PISTOLAS DE SOLDADURA DE LA SERIE 5

### GX 205G

Código de producto	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	200A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí

### GX 255G

Código de producto	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	250A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M6
Diámetros del alambre (mm)	0,6–1,2
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí



## GX 305G

Código de producto	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *Los modelos GS de 6 m/8 m se suministran sin alimentador de alambre
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	300A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2 (modelos de 3,5 m y 5 m) 1,0–1,2 (modelos GS de 6 m y 8 m)
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí

## GX 305GHD

Código de producto	GX305GHD35 (3.5m), GX305GHD5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	300 A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10
Diámetros del alambre (mm)	0.8 – 1.2
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí

## GX 305GMN

Código de producto	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	350A
Cuello intercambiable	Sí
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí



## GX 305W

Código de producto	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *El modelo WS de 6 m se suministra sin alimentador de alambre
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	300 A (modelos de 3,5 m y 5 m) 250 A (modelo WS 6 m) 300A (modelos de 3,5m y 5m) 250A (modelo WS 6m)
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6 (modelos de 3,5 m y 5 m) 1,0–1,6 (modelo WS 6 m)
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí

## GX 405G

Código de producto	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	400A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí

## GX 405GHD

Código de producto	GX405GHD35 (3.5m), GX405GHD5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	400 A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10
Diámetros del alambre (mm)	0.8 – 1.6
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí



## GX 405W

Código de producto	GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *Los modelos WS de 6 m/8 m se suministran sin alimentador de alambre
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	400A (modelos de 3,5 m y 5 m) 300A (modelos WS de 6 m y 8 m)
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6 (modelos de 3,5 m y 5 m) 1,0–1,6 (modelos WS de 6 m y 8 m)
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí

## GX 505W

Código de producto	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	500A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí

## GX 605W

Código de producto	GX605W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	600A (40 %)
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	1,2–2,4
Tipo de conexión	Euro
Opción LED	No
Control remoto de pistola GXR10	Sí



## PISTOLAS DE SOLDADURA DE LA SERIE 8

### GX 208GMN

Código de producto	GX208GMN35 (3.5m), GX208GMN5 (5m)
Cuello intercambiable	Sí
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Control remoto	Sí
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2
Tipo de conexión	Kemppi
Opción LED	Sí
Capacidad de carga Ar + CO2 (60 %)	200A

### GX 308GMN

Código de producto	GX308GMN35 (3.5m), GX308GMN5 (5m)
Cuello intercambiable	Sí
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Control remoto	Sí
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,2
Tipo de conexión	Kemppi
Opción LED	Sí
Capacidad de carga Ar + CO2 (60 %)	300A

### GX 408GMN

Código de producto	GX408GMN35 (3.5m), GX408GMN5 (5m)
Cuello intercambiable	Sí
Cuello giratorio	Sí
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Control remoto	Sí
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Kemppi
Opción LED	Sí
Capacidad de carga Ar + CO2 (60 %)	400A



## GX 428W

Código de producto	GX428W35 (3,5 m), GX428W5 (5 m), GX428WS8* (8 m) *El modelo WS de 8 m se suministra sin alimentador de alambre
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	420A (modelos de 3,5m y 5m) 300A (modelo WS 8m)
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Control remoto	Sí
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6 (modelos de 3,5m y 5m) 1,2–1,6 (modelo WS 8m)
Tipo de conexión	Kemppi
Opción LED	Sí (modelos de 3,5 m y 5 m) No (modelo WS 8 m)

## GX 528W

Código de producto	GX528W35 (3.5m), GX528W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (100%)	520A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Control remoto	Sí
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Diámetros del alambre (mm)	0,8–1,6
Tipo de conexión	Kemppi
Opción LED	Sí

## GX 608W

Código de producto	GX608W5 (5m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	600A (40 %)
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	No
Asa de pistola	Sí
Tipo de refrigeración	Agua
Control remoto	Sí
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M10x1
Tipo de conexión	Kemppi
Opción LED	Sí



## ACCESORIOS

### GXR10

Código de producto	GXR10
--------------------	-------

### GXR80B

Descripción	control remoto
Código de producto	GXR80B

### Flexlite GX/GF Gun Handle

Código de producto	SP011820
--------------------	----------

### Multitool

Descripción	Multiherramienta para pistolas MIG
Código de producto	SP022843

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco. Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura, trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y servicios para profesionales, desde empresas de soldadura industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores. Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800 profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 195 millones de euros.

