

# MinarcMig Auto

GRAN POTENCIA EN UNA PEQUEÑA MÁQUINA DE SOLDADURA MIG/MAG





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### MinarcMig 190 Auto

Código de producto	61008190
Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Rango de soldadura	20 A / 15 V...190 A / 26 V
Salida 35 % ED	190 A
Salida 60 % ED	140 A
Salida 100 % ED	100 A
Voltaje en vacío	70...75 V
Mecanismo de alimentación del alambre	2-rodillos, motor único
Peso del carrete del alambre (máx.)	5 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm
Fusible de red	16 A
Presión del gas de protección (máx.)	0,5 MPa
Dimensiones externas L x A x A	450 x 227 x 368 mm
Peso (sin accesorios)	14,2 kg
Grado de protección	IP23
Normas	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
Clase EMC	A
Rango temperatura de operación	-20...40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40...60 °C



## MinarcMig 220 Auto

Código de producto	61008220
Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Rango de soldadura	20 A / 15 V...220 A / 28 V
Salida 20 % ED	220 A 220 A
Salida 60 % ED	160 A
Salida 100 % ED	120 A
Voltaje en vacío	70...75 V
Mecanismo de alimentación del alambre	2-rodillos, motor único
Peso del carrete del alambre (máx.)	5 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm
Fusible de red	16 A
Presión del gas de protección (máx.)	0,5 MPa
Dimensiones externas L x A x A	450 x 227 x 368 mm
Peso (sin accesorios)	14,2 kg
Grado de protección	IP23
Normas	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
Clase EMC	A
Rango temperatura de operación	-20...40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40...60 °C

## ACCESORIOS

### GC 223G

Código de producto	GC223GMM3 (3m) GC223GMIM3 (3m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	220 A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M6
Diámetros del alambre (mm)	0.6-1.0
Tipo de conexión	MinarcMig
Mago de pistola	Sí

### MST 400

Código de producto	6185294
--------------------	---------

### Earth return cable 25 mm<sup>2</sup>, 3 m

Código de producto	6184004
--------------------	---------



### Shoulder strap

Código de producto	9592163
--------------------	---------

### Shielding gas hose 4.5 m

Código de producto	W001077
--------------------	---------

### Euro Adapter for MinarcMig

Código de producto	Kit adaptador euro - W008366, Conducto del alambre, 0,6-0,8 mm para adaptador euro - SP008578, Conducto del alambre rojo, 0,9-1,0 mm para adaptador euro - SP008856
--------------------	--

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco. Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura, trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y servicios para profesionales, desde empresas de soldadura industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores. Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800 profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 195 millones de euros.

