

ZETA Fresh Air W

GARANTICE LA MÁXIMA PROTECCIÓN RESPIRATORIA EN EL
LUGAR DE TRABAJO





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

Código de producto	P0736 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Peso	710 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C <80 % Rh (Humedad relativa)
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Sí
AS/NZS 1337.1	Sí
Filtro de soldadura	SA 60Z
Tamaño de la vista	110 x 60 mm
Dimensiones del filtro	120 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	5, 8-12
Estado de luz ADF	2.5
ADF Clasificación CE	1/1/1/1
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
Función de esmerilado (sí/no)	Sí
PAPR	PFU 210e
VISION+ color	Sí
Luces de trabajo LED alimentadas por	PFU 210e



Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

Código de producto	P0735 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Peso	680 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C <80 % Rh (Humedad relativa)
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Sí
AS/NZS 1337.1	Sí
Filtro de soldadura	SA 60Z
Tamaño de la vista	110 x 60 mm
Dimensiones del filtro	120 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	5, 8-12
Estado de luz ADF	2.5
ADF Clasificación CE	1/1/1/1
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
Función de esmerilado (sí/no)	Sí
PAPR	PFU 210e
VISION+ color	Sí

Zeta Fresh Air W201 RSA 230

Código de producto	9873832
Peso	680 g
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a +55 °C <80 % Rh (Humedad relativa)
EN 175	B
AS/NZS 1716	Sí
AS/NZS 1338.1	Sí
AS/NZS 1337.1	Sí
Filtro de soldadura	SA 60Z
Tamaño de la vista	110 x 60 mm
Dimensiones del filtro	120 x 90 mm
Grado de oscurecimiento	5, 8-12
Estado de luz ADF	2.5
ADF Clasificación CE	1/1/1/1
Tiempo de oscurecimiento ADF	0,1 ms
Función de esmerilado (sí/no)	Sí
Regulador de suministro de aire	RSA 230
EN 14594	3B
VISION+ color	Sí

ACCESORIOS

SA 60Z ADF

Código de producto	9873076
--------------------	---------



PFU 210e

Código de producto	SP011996
Peso	2510 g
Temperatura de funcionamiento	-5...+55 °C
Flujo de aire mínimo	160 l/min
Flujo de aire máximo	210 l/min
Tipo de batería	Li-ion
Tiempo de carga de la batería (80 %)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Vida útil de la batería (ciclos de carga)	500

RSA 230

Código de producto	SP011617
Peso	1600 g
Longitud de la manguera de aire	10 - 30 m
Presión requerida del aire comprimido	550 - 600 kPa
Flujo de aire mínimo	160 l/min
Flujo de aire máximo	400 l/min

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Código de producto	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
--------------------	--

Gas filter

Código de producto	SP009934
--------------------	----------

Particle filter

Código de producto	SP015757
--------------------	----------

Pre-filter

Código de producto	SP9320002
--------------------	-----------

Universal leather neck protector

Código de producto	SP015579
--------------------	----------

Headband

Código de producto	SP009023
--------------------	----------

Sweatband 2 pcs

Código de producto	SP9873018
--------------------	-----------



Comfort band padding 5 pcs

Código de producto	SP013231
--------------------	----------

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Código de producto	SP023221
--------------------	----------

Zeta Protection plate 5pcs

Código de producto	SP022579
--------------------	----------

Magnifying lens holder

Código de producto	SP023179
--------------------	----------

Magnifying lens 1.0x

Código de producto	9873260
--------------------	---------

Magnifying lens 1.5x

Código de producto	9873261
--------------------	---------

Magnifying lens 2.0x

Código de producto	9873262
--------------------	---------

Magnifying lens 2.5x

Código de producto	9873263
--------------------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco. Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura, trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y servicios para profesionales, desde empresas de soldadura industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores. Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800 profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 195 millones de euros.

