

# Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector



## DESCRIPCIÓN GENERAL

Los juegos de cables para robots de articulación no hueca se seleccionan con longitudes estándar. Es necesario un esquema de dimensiones que indique la distancia desde el frontal del alimentador de alambre hasta el 6.º eje del robot para elegir la longitud del juego de cables. Para conocer otras longitudes, consulte con el departamento de ventas de Kemppi.

Marca de robot	Modelo de robot	Tipo	Código de pedido (A7)	Longitud
ABB	IRB 2400/10	T2	SP600711	0,90 M
ABB	IRB 2400/16	T2	SP600711	0,90 M
ABB	IRB 2400L	T2	SP600651	1,10 M
KAWASAKI	RA006L	T2	SP600652	1,35 M
KAWASAKI	RA010L	T2	SP600651	1,10 M
KAWASAKI	RA010N	T2	SP600652	1,35 M
KAWASAKI	RA020N	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR5 Arc	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR6-2	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR6 R1820	T2	SP600651	1,10 M
KUKA	KR8 R1620	T2	SP600711	0,90 M
KUKA	KR10 R1420	T2	SP600711	0,90 M
MOTOMAN	MH50	T2	SP600652	1,35 M
MOTOMAN	MH50-35II	T2	SP600653	1,50 M
MOTOMAN	MH50-20II	T2	SP600729	2,00 M
MOTOMAN	HP20D	T2	SP600651	1,10 M
MOTOMAN	HP20D-6	T2	SP600652	1,35 M

MOTOMAN	UP6	T2	SP600711	0,90 M
JUEGO DE CABLES	T2/T4 W EURO		SP600711	0,90 M
JUEGO DE CABLES	T2/T4 W EURO		SP600651	1,10 M
JUEGO DE CABLES	T2/T4 W EURO		SP600652	1,35 M
JUEGO DE CABLES	T2/T4 W EURO		SP600653	1,50 M
JUEGO DE CABLES	T2/T4 W EURO		SP600654	1,60 M
JUEGO DE CABLES	T2/T4 W EURO		SP600729	2,00 M
JUEGO DE CABLES	T2/T4 W EURO		SP600705	3,25 M

Cuando se usa un juego de cables T2 y la función de búsqueda de cordón usa el alambre de relleno como herramienta de detección, puede haber un requerimiento para garantizar cierta longitud saliente del alambre (stick out) fija durante la operación de búsqueda del cordón. Para estas aplicaciones, Kemppi ofrece tres ensambles de cable con un módulo de ruptura de alambre adicional. Principio de funcionamiento: la válvula neumática libera un pistón que sujeta el alambre dentro del soporte del ensamble de cable. Requiere otro conductor para el cuello: SP600564 para alambres de 1,0-1,2 mm.

Código de pedido	Descripción	Información adicional
SP600656	ENSAMBLE DE CABLE T2 W EURO Y FRENO DE ALAMBRE DE 1,35 M	
SP600655	ENSAMBLE DE CABLE T2 W EURO Y FRENO DE ALAMBRE DE 1,10 M	
SP600657	ENSAMBLE DE CABLE T2 W EURO Y FRENO DE ALAMBRE DE 1,50 M	
SP600657	Conductor para cuello T2/T4	Conductor de acero. Necesario cuando se usa freno de alambre.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Cable assemblies for non-HW-robots, water-cooled, T2/T4 mount and Euro connector

Código de producto	See the technical specifications list.
--------------------	--