

R500+ Wire Feeder RH

DESCRIPCIÓN GENERAL

R500 Wire Feeder es un sistema de alimentación de alambre de 4 rodillos, duradero y potente, con dos motores, diseñado para funcionar a la perfección con AX MIG Welder. Requiere un soporte de sujeción separado para montar el alimentador de alambre en un robot. Incluye las siguientes funciones integradas: botón de prueba de gas, botones de alimentación y retroceso de alambre, sensor de flujo de gas, válvula de soplado de aire comprimido para la limpieza de la pistola, soporte para pistola push-pull y luz de fondo detrás de los rodillos motrices. La puerta del alimentador de alambre se abre hacia el lado derecho, vista de frente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

R500+ Wire Feeder RH

Código de producto	RX21150025R
Mecanismo de alimentación del alambre	4 rodillos, 2 motores
Ajuste de la velocidad de alimentación del alambre	0,5-25 m/min
Conector de pistola	Euroconector
Dimensiones del alambre de relleno (Fe sólido)	0,8-1,6 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Fe tubular)	1,0-1,6 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Ac. inox.)	0,8-1,6 mm
Dimensiones del alambre de relleno (Al)	1,0-1,6 mm
Dimensiones del alambre de relleno (CuSi)	0,8-1,2 mm
Diámetro de los rodillos de alimentación	32 mm
Voltaje de operación (voltaje de seguridad)	48 V de CC
Dimensiones externas L x A x A	374 x 234 x 183 mm
Peso (sin accesorios)	6,75 kg
Grado de protección	IP23
Normas	IEC 60974-5, -10
Clase EMC	A
Rango temperatura de operación	-20 - +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - +60 °C