

# X5 Power Source 500 Pulse WP



## DESCRIPCIÓN GENERAL

Fuente de potencia multiproceso que proporciona 500 A con un ciclo de trabajo del 60 %. Opciones disponibles para soldadura manual, sinérgica, pulsada y doble pulsada. Incluye el proceso de soldadura WiseSteel y X5 Work Pack Pulse con 54 programas de soldadura. Compatible con todos los procesos de soldadura MAX, así como con el proceso de soldadura WisePenetration.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### X5 Power Source 500 Pulse WP

Código de producto	X5130500010
Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz	380 - 460 V $\pm$ 10 %
Fusible	32 A
Salida 60 % ED	500 A
Salida 100 % ED	400 A
Potencia nominal en corriente máxima	27 kVA
Potencia recomendada del generador (mín.)	35 kVA
Rango de voltaje y corriente de soldadura, MIG	15 A/10 V... 500 A/50 V
Rango de voltaje y corriente de soldadura, TIG	15 A/1 V... 500 A/50 V
Rango de voltaje y corriente de soldadura, varilla (MMA)	15 A/10 V... 500 A/50 V
Dimensiones externas L x A x A	750 x 263 x 456 mm
Peso (sin accesorios)	39,5 kg
Grado de protección	P23S
Clase EMC	A
Rango temperatura de operación	-20 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 – +60 °C