

X5 Wire Feeder 300 Manual



BENEFICIOS

- El alimentador de alambre de carga superior garantiza la ergonomía en los cambios del carrete del alambre
- Panel de control claro de dos mandos con una pantalla digital de parámetros
- Diseñado para procesos MIG, MMA y torchado
- El mecanismo de alimentación del alambre de 4 rodillos con iluminación integrada y un freno de carrete cinético garantiza una alimentación del cable continua y fiable
- Conectividad de puerto USB para actualizar cómodamente el software del sistema

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

X5 Wire Feeder 300 Manual

Código de producto	X5220300000
Mecanismo de alimentación del alambre	4-rodillos, motor único
Velocidad de alimentación del alambre	0.5 ... 25 m/min
Conector de pistola	Euro
Peso del carrete del alambre (máx.)	20,0 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	300 mm
Alambres de relleno	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Diámetro de los rodillos de alimentación	32 mm
Presión del gas de protección (máx.)	0,5 MPa
Corriente de soldadura a 100 %	430 A
Dimensiones externas L x A x A	650 x 230 x 410 mm
Peso (sin accesorios)	10,9 kg
Grado de protección	IP23S
Clase EMC	A
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40...+60 °C
Corriente de soldadura a 60 %	500 A