

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e



DESCRIPCIÓN GENERAL

Un sistema de respiración completo que ofrece protección para la cara, los ojos y el sistema respiratorio al mismo tiempo que proporciona la máxima comodidad y facilidad de uso. Esta versión incluye una unidad de filtrado a batería que ofrece protección respiratoria de nivel TH3, el mejor filtro para soldar de oscurecimiento automático de su clase y luces de trabajo LED automáticas incorporadas para ofrecer mayor visibilidad durante la inspección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

| | |
|-------------------------------|---|
| Código de producto | P0736 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah) |
| Peso | 710 g |
| Temperatura de funcionamiento | De -5 °C a +55 °C <80 % Rh (Humedad relativa) |
| EN 175 | B |
| EN 12941 | TH3 |
| AS/NZS 1716 | P2 |
| AS/NZS 1338.1 | Sí |
| AS/NZS 1337.1 | Sí |
| Filtro de soldadura | SA 60Z |
| Tamaño de la vista | 110 x 60 mm |
| Dimensiones del filtro | 120 x 90 mm |
| Grado de oscurecimiento | 5, 8-12 |
| Estado de luz ADF | 2.5 |
| ADF Clasificación CE | 1/1/1/1 |
| Tiempo de oscurecimiento ADF | 0,1 ms |
| Función de esmerilado (sí/no) | Sí |
| PAPR | PFU 210e |

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

| | |
|--------------------------------------|----------|
| VISION+ color | Sí |
| Luces de trabajo LED alimentadas por | PFU 210e |