

DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA

HITSAUS- JA HENGITYSSUOJAUSTA SUOJAKYPÄRÄÄ
VAATIVISSA KOHTEISSA



TEKNISET TIEDOT

Delta+ 90 XFA

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tuotekoodi | 9873320 |
| Paino | 1103 g |
| Käyttölämpötila | -5...+55 °C < 80 % Rh |
| EN 175 | B |
| EN 12941 | TH2 |
| AS/NZS 1716 | P1 |
| Hitsauslasi | XA 47 |
| Katselualan koko | 97 x 47 mm |
| Hitsauslasin koko | 110 x 90 mm |
| Suoja-asteikko | 9–15 |
| ADF-hitsauslasin kirkas tila | 4 |
| ADF-hitsauslasin CE-luokitus | 1/1/1/2 |
| ADF-hitsauslasin kytkentäaika | 0,1 0,1 |
| LiFE+ Color (kyllä/ei) | Kyllä |
| Hiontatoiminto (kyllä/ei) | Kyllä |
| Puhallinyksikkö | FA Flow Control |

Delta 90 SFA

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Tuotekoodi | 9873310 |
| Paino | 634 g |
| Käyttölämpötila | -5...+55 °C < 80 % Rh |
| EN 175 | B |
| EN 12941 | TH2 |
| AS/NZS 1716 | P1 |
| Hitsauslasi | SA 60B |
| Katselualan koko | 97 x 47 mm |
| Hitsauslasin koko | 110 x 90 mm |
| Suoja-asteikko | 9–13 |
| ADF-hitsauslasin kirkas tila | 4 |
| ADF-hitsauslasin CE-luokitus | 1/1/1/1 |
| LiFE+ Color (kyllä/ei) | Ei |
| Hiontatoiminto (kyllä/ei) | Kyllä |
| Puhallinyksikkö | FA Flow Control |



Delta+ 90 XFA Airline

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tuotekoodi | 9873321 |
| Paino | 1103 g |
| Käyttölämpötila | -5...+55 °C < 80 % Rh |
| EN 175 | B |
| Hitsauslasi | XA 47 |
| Katselualan koko | 97 x 47 mm |
| Hitsauslasin koko | 110 x 90 mm |
| Suoja-asteikko | 9–15 |
| ADF-hitsauslasin kirkas tila | 4 |
| ADF-hitsauslasin CE-luokitus | 1/1/1/2 |
| ADF-hitsauslasin kytkentäaika | 0,1 |
| LiFE+ Color (kyllä/ei) | Kyllä |
| Hiontatoiminto (kyllä/ei) | Kyllä |
| Paineilmasäädin | FA Pressure Flow Control |

Delta 90 SFA Airline

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tuotekoodi | 9873311 |
| Paino | 918 g |
| Käyttölämpötila | -5...+55 °C < 80 % Rh |
| EN 175 | B |
| Hitsauslasi | SA 60B |
| Katselualan koko | 97 x 47 mm |
| Hitsauslasin koko | 110 x 90 mm |
| Suoja-asteikko | 9–13 |
| ADF-hitsauslasin kirkas tila | 4 |
| ADF-hitsauslasin CE-luokitus | 1/1/1/1 |
| ADF-hitsauslasin kytkentäaika | 0,1 |
| LiFE+ Color (kyllä/ei) | Ei |
| Hiontatoiminto (kyllä/ei) | Kyllä |
| Paineilmasäädin | FA Pressure Flow Control |

LISÄVARUSTEET

XA 47

| | |
|----------------|------------------------|
| Tuotekoodi | SP9873063 |
| Suoja-asteikko | 4/9-13 CUTTING 5 14-15 |

SA 60B

| | |
|------------|-----------|
| Tuotekoodi | SP9873064 |
|------------|-----------|



FA Flow Control

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tuotekoodi | W013560 (with Li-ion battery) |
| Suosittelu lämpötila | 10...40 °C |
| Paino | 980 g |
| Ilman virtaus vähintään | 140 l/min |
| Ilman virtaus enintään | 210 l/min |
| Akun tyyppi | Li-ion |
| Akun latausaika (80 %) | 4 - 5 hours |
| Akun käyttöikä (lataussykliä) | 500 |

FA Pressure Flow Control

| | |
|-------------------------|----------------|
| Tuotekoodi | W007496 |
| Suosittelu lämpötila | 10...60 °C |
| Yksikön paino | 250 g |
| Tuloilman paine | 300 - 1000 kPa |
| Ilman virtaus vähintään | 170 l/min |
| Ilman virtaus enintään | 400 l/min |

Ear defenders

| | |
|------------|---------|
| Tuotekoodi | W007517 |
|------------|---------|

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

