

# Flexlite GX

LUONNOLLINEN KÄDEN JATKE





## TEKNISET TIEDOT

### 3-SARJAN HITSAUSPISTOOLIT

#### GX 203G

Tuotekoodi	GX203G35 (3,5 m), GX203G5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	200 A
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Kaukosäädin	Ei
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,2
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei

#### GX 253G

Tuotekoodi	GX253G35 (3,5 m), GX253G5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	250 A
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Kaukosäädin	Ei
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M6
Langan halkaisijat (mm)	0,6–1,2
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei



## GX 303G

Tuotekoodi	GX303G35 (3,5 m), GX303G5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Kaukosäädin	Ei
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,2
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei

## GX 303GHD

Tuotekoodi	GX303GHD35 (3.5m), GX303GHD5 (5m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Vaihdettava kaula	En ole
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10
Langan halkaisijat (mm)	0.8 – 1.2
LED-valo	En ole
Kaukosäädinvaihtoehto	En ole

## GX 303W

Tuotekoodi	GX303W35 (3,5 m), GX303W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	300 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Vesi
Kaukosäädin	Ei
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei



## GX 403G

Tuotekoodi	GX403G35 (3,5 m), GX403G5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Kaukosäädin	Ei
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei

## GX 403GHD

Tuotekoodi	GX403GHD35 (3.5m), GX403GHD5 (5m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Vaihdettava kaula	En ole
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10
Langan halkaisijat (mm)	0.8 – 1.6
LED-valo	En ole
Kaukosäädinvaihtoehto	En ole

## GX 403W

Tuotekoodi	GX403W35 (3,5m), GX403W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	400 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Kaukosäädin	Ei
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei



## GX 503W

Tuotekoodi	GX503W35 (3,5 m), GX503W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	500 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Vesi
Kaukosäädin	Ei
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei

## 5-SARJAN HITSAUSPISTOOLIT

### GX 205G

Tuotekoodi	GX205G35 (3,5 m), GX205G5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	200 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,2
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä

### GX 255G

Tuotekoodi	GX255G35 (3,5 m), GX255G5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	250 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M6
Langan halkaisijat (mm)	0,6–1,2
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä



## GX 305G

Tuotekoodi	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *GS-mallit 6 m/8 m toimitetaan ilman langanjohdinta
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,2 (3,5 m ja 5 m mallit) 1,0–1,2 (6 m ja 8 m GS-mallit)
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä

## GX 305GHD

Tuotekoodi	GX305GHD35 (3.5m), GX305GHD5 (5m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Vaihdettava kaula	En ole
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10
Langan halkaisijat (mm)	0.8 – 1.2
LED-valo	En ole
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä

## GX 305GMN

Tuotekoodi	GX305GMN35 (3,5 m), GX305GMN5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	350 A
Vaihdettava kaula	Kyllä
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,2
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä



## GX 305W

Tuotekoodi	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *WS-malli 6 m toimitetaan ilman langanjohdinta
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	300 A (3,5 m ja 5 m mallit) 250 A (6 m WS-malli) 300 A (3,5 m ja 5 m mallit) 250 A (6 m WS-malli)
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Vesi
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6 (3,5 m ja 5 m mallit) 1,0–1,6 (6 m WS-malli)
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä

## GX 405G

Tuotekoodi	GX405G35 (3,5 m), GX405G5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä

## GX 405GHD

Tuotekoodi	GX405GHD35 (3.5m), GX405GHD5 (5m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Vaihdeettava kaula	En ole
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10
Langan halkaisijat (mm)	0.8 – 1.6
LED-valo	En ole
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä



## GX 405W

Tuotekoodi	GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *WS-mallit 6 m/8 m toimitetaan ilman langanjohdinta
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	400 A (3,5 m ja 5 m mallit) 300 A (6 m ja 8 m WS-mallit)
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Vesi
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6 (3,5 m ja 5 m mallit) 1,0–1,6 (6 m ja 8 m WS-mallit)
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä

## GX 505W

Tuotekoodi	GX505W35 (3,5 m), GX505W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	500 A
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Vesi
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä

## GX 605W

Tuotekoodi	GX605W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	600 A (40 %)
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Vesi
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	1,2–2,4
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
GXR10 pistoolikaukosäädin	Kyllä





## 8-SARJAN HITSAUSPISTOOLIT

### GX 208GMN

Tuotekoodi	GX208GMN35 (3,5 m), GX208GMN5 (5 m)
Vaihdettava kaula	Kyllä
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Kaukosäädin	Kyllä
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,2
Liitintyyppi	Kemppi
LED-valo	Kyllä
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (60%)	200 A

### GX 308GMN

Tuotekoodi	GX308GMN35 (3,5 m), GX308GMN5 (5 m)
Vaihdettava kaula	Kyllä
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Kaukosäädin	Kyllä
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,2
Liitintyyppi	Kemppi
LED-valo	Kyllä
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (60%)	300 A

### GX 408GMN

Tuotekoodi	GX408GMN35 (3,5 m), GX408GMN5 (5 m)
Vaihdettava kaula	Kyllä
Kääntyvä kaula	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Kaukosäädin	Kyllä
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6
Liitintyyppi	Kemppi
LED-valo	Kyllä
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (60%)	400 A



## GX 428W

Tuotekoodi	GX428W35 (3,5 m), GX428W5 (5 m), GX428WS8* (8 m) *WS-malli 8 m toimitetaan ilman langanjohdinta
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	420 A (3,5 m ja 5 m mallit) 300 A (8 m WS-malli)
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Vesi
Kaukosäädin	Kyllä
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6 (3,5 m ja 5 m mallit) 1,2–1,6 (8 m WS-malli)
Liitintyyppi	Kemppi
LED-valo	Kyllä (3,5 m ja 5 m mallit) Ei (8 m WS-malli)

## GX 528W

Tuotekoodi	GX528W35 (3,5 m), GX528W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	520 A
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Vesi
Kaukosäädin	Kyllä
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0,8–1,6
Liitintyyppi	Kemppi
LED-valo	Kyllä

## GX 608W

Tuotekoodi	GX608W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	600 A (40 %)
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Jäähdytystapa	Vesi
Kaukosäädin	Kyllä
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Liitintyyppi	Kemppi
LED-valo	Kyllä



## LISÄVARUSTEET

### GXR10

Tuotekoodi	GXR10
------------	-------

### GXR80B

Kuvaus	kaukosäädin
Tuotekoodi	GXR80B

### Flexlite GX/GF Gun Handle

Tuotekoodi	SP011820
------------	----------

### Multitool

Kuvaus	Monitoimityökalu MIG-pistooleille
Tuotekoodi	SP022843

WWW.KEMPPI.COM

---

**Kemppi** on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

