

Flexlite GXe

YLI 200 UUDISTUSTA





TEKNISET TIEDOT

5-SARJAN HITSAUSPOLTTIMET

GXe 205G

Tuotekoodi	GXE205G35 (3,5 m), GXE205G5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	200 A
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Kaasu
Kaukosäädin	Valinnainen GRe50-kaukosäädin
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.2
Liittintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5

GXe 305G

Tuotekoodi	GXE305G35 (3,5 m), GXE305G5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Kaasu
Kaukosäädin	Valinnainen GRe50-kaukosäädin
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.2
Liittintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5



GXe 305W

Tuotekoodi	GXE305W35 (3,5 m), GXE305W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	300 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Vesi
Kaukosäädin	Valinnainen GRe50-kaukosäädin
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.6
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5

GXe 405G

Tuotekoodi	GXE405G35 (3,5 m), GXE405G5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Kaasu
Kaukosäädin	Valinnainen GRe50-kaukosäädin
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.6
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5



GXe 405W

Tuotekoodi	GXE405W35 (3,5 m), GXE405W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	400 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Vesi
Kaukosäädin	Valinnainen GRe50-kaukosäädin
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.6
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5

GXe 505W

Tuotekoodi	GXE505W35 (3,5 m), GXE505W5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	500 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Vesi
Kaukosäädin	Valinnainen GRe50-kaukosäädin
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.6
Liitintyyppi	Euro
LED-valo	Ei
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5



8-SARJAN HITSAUSPOLTTIMET

GXe 308GA (+GRe80)

Tuotekoodi	GXE308GA35 (3,5 m), GXE308GA5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	300 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Kaasu
Kaukosäädin	GRe80-kaukosäädin vakiovarusteena
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.2
Liitintyyppi	Euro + amfenoli
LED-valo	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5

GXe 308WA (+GRe80)

Tuotekoodi	GXE308WA35 (3,5 m), GXE308WA5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	300 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Vesi
Kaukosäädin	GRe80-kaukosäädin vakiovarusteena
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.6
Liitintyyppi	Euro + amfenoli
LED-valo	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5



GXe 408GA (+GRe80)

Tuotekoodi	GXE408GA35 (3,5 m), GXE408GA5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	400 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Kaasu
Kaukosäädin	GRe80-kaukosäädin vakiovarusteena
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.6
Liitintyyppi	Euro + amfenoli
LED-valo	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5

GXe 408WA (+GRe80)

Tuotekoodi	GXE408WA35 (3,5 m), GXE408WA5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	400 A
Vaihdettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Vesi
Kaukosäädin	GRe80-kaukosäädin vakiovarusteena
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M10x1
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.6
Liitintyyppi	Euro + amfenoli
LED-valo	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5



GXe 508WA (+GRe80)

Tuotekoodi	GXE508WA35 (3,5 m), GXE508WA5 (5 m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	500 A
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Ei
Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Vesi
Kaukosäädin	GRe80-kaukosäädin vakiovarusteena
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Langan halkaisijat (mm)	0.8-1.6
Liitintyyppi	Euro + amfenoli
LED-valo	Kyllä
Pistoolikahva	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	3.5 / 5

LISÄVARUSTEET

GRe50

Kuvaus	kaukosäädin
Tuotekoodi	GRe50

GRe80

Kuvaus	kaukosäädin
Tuotekoodi	GRe80

Multitool

Kuvaus	Monitoimityökalu MIG-pistooleille
Tuotekoodi	SP022843

Gun handle

Tuotekoodi	SP025865
------------	----------

Heat protector

Tuotekoodi	W026576
------------	---------

Safety control

Tuotekoodi	W026552 – sarjan 8 GXe-turvallisuusjärjestelmä W026237 – sarjan 5 GXe-turvallisuusjärjestelmä
------------	--

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

