

# Flexlite TX

SYTYTTÄÄ INTOHIMON HITSAUKSEEN



16.09.2024



Designed for welders



## TEKNISET TIEDOT

### POLTTIMET, 130 A

#### TX 135GF

#### TX 135GFN

#### TX 133GF

Standardit	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Kaasu	Kaasu	Kaasu
Liitintyyppi (virta-kaasu)	G1/4	G1/4	G1/4
Kuormitettavuus, 40 % (argon)	130	130	130 A
Kuormitettavuus, 100 % (argon)	-	-	-
Liitintyyppi (säätö)	7-nastainen	7-nastainen	4-pin
Liitintyyppi (jäähdytysneste)	-	-	-
Kaukosäädin	Lisävaruste	Ei	Ei
Kaulan tyyppi	Taipuva	Taipuva	Taipuva

### POLTTIMET, 160 A

#### TX 165GF

#### TX 165GFN

#### TX 165GS

#### TX 165GSN

#### TX 165G

#### TX 163GF

#### TX 163GS

#### TX 163GVD9

Standardit	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Kaasu	Kaasu	Kaasu	Kaasu	Kaasu	Kaasu	Kaasu	Kaasu
Liitintyyppi (virta-kaasu)	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	DIX 9 mm
Kuormitettavuus, 40 % (argon)	160	160	160	160	160	160 A	160 A	160 A
Kuormitettavuus, 100 % (argon)	-	-	-	-	-	-	-	-
Liitintyyppi (säätö)	7-nastainen	7-nastainen	7-nastainen	7-nastainen	7-nastainen	4-pin	4-pin	-
Liitintyyppi (jäähdytysneste)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaukosäädin	Lisävaruste	Ei	Lisävaruste	Ei	Lisävaruste	Ei	Ei	Ei
Kaulan tyyppi	Taipuva	Taipuva	Kääntävä	Kääntävä	Kulma 70°	Taipuva	Kääntävä	Kulma 70°

### POLTTIMET, 220 A

#### TX 225G

#### TX 225GN

#### TX 225GS

#### TX 223G

#### TX 223GE

#### TX 223GS

#### TX 223GVD13

Standardit	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Kaasu	Kaasu	Kaasu	Kaasu	Kaasu	Kaasu	Kaasu
Liitintyyppi (virta-kaasu)	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	Euro	G1/4	DIX 13 mm
Kuormitettavuus, 40 % (argon)	220	220	220	220 A	220 A	220 A	220 A
Kuormitettavuus, 100 % (argon)	-	-	-	-	-	-	-
Liitintyyppi (säätö)	7-nastainen	7-nastainen	7-nastainen	4-pin	Euro	4-pin	-
Liitintyyppi (jäähdytysneste)	-	-	-	-	-	-	-
Kaukosäädin	Lisävaruste	Ei	Lisävaruste	Ei	Ei	Ei	Ei
Kaulan tyyppi	Kulma 70°	Kulma 70°	Kääntävä	Kulma 70°	Kulma 70°	Kääntävä	Kulma 70°



## POLTTIMET, 250 A

### TX 255WS

### TX 255WSN

### TX 253WS

### TX 253WSE

Standardit	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Neste	Neste	Vesi	Vesi
Liitintyyppi (virta-kaasu)	G1/4	G1/4		Euro
Kuormitettavuus, 40 % (argon)	250	250	250 A	250 A
Kuormitettavuus, 100 % (argon)	200	200	200 A	200 A
Liitintyyppi (säätö)	7-nastainen	7-nastainen	4-pin	Euro
Liitintyyppi (jäähdytysneste)	Pikaliitin	Pikaliitin	G1/4 & G3/8	Pikaliitin
Kaukosäädin	Lisävaruste	Ei	Ei	Ei
Kaulan tyyppi	Kääntyvä	Kääntyvä	Kääntyvä	Kääntyvä

## POLTTIMET, 300 A

### TX 305WF

### TX 305WFN

### TX 303WF

Standardit	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Neste	Neste	Vesi
Liitintyyppi (virta-kaasu)	G1/4	G1/4	
Kuormitettavuus, 40 % (argon)	300	300	300 A
Kuormitettavuus, 100 % (argon)	200	200	200 A
Liitintyyppi (säätö)	7-nastainen	7-nastainen	4-pin
Liitintyyppi (jäähdytysneste)	Pikaliitin	Pikaliitin	G1/4 & G3/8
Kaukosäädin	Lisävaruste	Ei	Ei
Kaulan tyyppi	Taipuva	Taipuva	Taipuva

## POLTTIMET, 350 A

### TX 355W

### TX 355WN

### TX 353W

### TX 353WE

Standardit	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Neste	Neste	Vesi	Vesi
Liitintyyppi (virta-kaasu)	G1/4	G1/4		Euro
Kuormitettavuus, 40 % (argon)	350	350	350 A	350 A
Kuormitettavuus, 100 % (argon)	250	250	250 A	250 A
Liitintyyppi (säätö)	7-nastainen	7-nastainen	4-pin	Euro
Liitintyyppi (jäähdytysneste)	Pikaliitin	Pikaliitin	G1/4 & G3/8	Pikaliitin
Kaukosäädin	Lisävaruste	Ei	Ei	Ei
Kaulan tyyppi	Kulma 70°	Kulma 70°	Kulma 70°	Kulma 70°

## POLTTIMET, 450 A

### TX 455W

Standardit	IEC 60974-7
Jäähdytystapa	Neste
Liitintyyppi (virta-kaasu)	G1/4
Kuormitettavuus, 40 % (argon)	450 A
Kuormitettavuus, 100 % (argon)	320 A
Liitintyyppi (säätö)	7-nastainen
Liitintyyppi (jäähdytysneste)	Pikaliitin
Kaukosäädin	Lisävaruste
Kaulan tyyppi	Kulma 70°



## LISÄVARUSTEET

### PRO KIT 5/16-24

Tuotekoodi	W016085
------------	---------

### PRO KIT 3/8-32

Tuotekoodi	W016086
------------	---------

### TXR10

Tuotekoodi	TXR10W / TXR10G
------------	-----------------

### TXR20

Tuotekoodi	TXR20W / TXR20G
------------	-----------------

### Flexlite TX

Kuvaus	pidennetty kytkin
Tuotekoodi	SP801091

WWW.KEMPPI.COM

---

**Kemppi** on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

