

# Kempact MIG

KAIKKI KOHDALLAAN: EDULLISUUS, KOMPAKTI KOKO,  
KEVEYS JA SUORITUSKYKY





## TEKNISET TIEDOT

### Kempact MIG 2530

Tuotekoodi	621853002
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380-440 V ±10%
Sulake, hidas	16 A
Hitsausalue	20 A / 15 V- 250 A / 26.5 V
Kuormitettavuus 40 % ED	250 A/26.5 V
Kuormitettavuus 60 % ED	207 A/24 V
Kuormitettavuus 100 % ED	160 A/22 V
Tyhjäkäyntijännite	30-45 V
Langansyöttömekanismi	4-roll
Langansyöttönopeuden säätöalue	1...18 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lankakelan paino (enintään)	15 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.6...1.0
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.9...1.2
Lisäainelangan koot (Al)	0.9...1.2
Lisäainelangan koot (CuSi)	0.8...1.0
Ulkomitat P x L x K	580 x 280 x 440
Paino (ilman varusteita)	20 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C

### LISÄVARUSTEET

#### GXR10

Tuotekoodi	GXR10
------------	-------

WWW.KEMPPI.COM

---

**Kemppi** on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

