

# Kempact RA

LUO TÄYSIN UUDEN STANDARDIN KOMPAKTEILLE MIG/MAG-HITSAUSLAITTEILLE





## TEKNISET TIEDOT

### Kempact 251R

### Kempact 253R

Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	240 V ±15%	
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz		400 V ±15%
Sulake, hidas	20 A	10 A
Hitsausalue	10 V/20 A–29 V/250 A	10 V/20 A–31 V/250 A
Tyhjäkäyntijännite	36V	38V
Langansyöttönopeuden säätöalue	1.0 - 18.0 m/min	1.0 - 18.0 m/min
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.8...1.2 mm	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.8...1.2 mm	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Ss)	0.8...1.2 mm	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Al)	1.0...1.2 mm	1.0...1.2 mm
Ulkomitat P x L x K	623 × 579 × 1070 mm	623 × 579 × 1070 mm
Paino (ilman varusteita)	44 kg	44 kg
Kotelointiluokka	IP23S	IP23S
Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Käyttölämpötila	-20...+40 °C	-20...+40 °C

### Kempact 323R

### Kempact 323 RMV

Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V ±15%	230 V -15%...400 V +15%
Sulake, hidas	10 A	16A (230V) 10A (400V)
Hitsausalue	10 V/20 A–32.5 V/320 A	10 V/2 0A–32.5 V/320 A
Tyhjäkäyntijännite	40V	40V
Langansyöttönopeuden säätöalue	1.0 - 20.0 m/min	1.0 - 20.0 m/min
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.8...1.2 mm	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.8...1.2 mm	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Ss)	0.8...1.2 mm	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Al)	1.0...1.2 mm	1.0...1.2 mm
Ulkomitat P x L x K	623 × 579 × 1070 mm	623 × 579 × 1070 mm
Paino (ilman varusteita)	44 kg	44 kg
Kotelointiluokka	IP23S	IP23S
Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Käyttölämpötila	-20...+40 °C	-20...+40 °C

WWW.KEMPPI.COM

---

**Kemppi** on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

