

MinarcMig Auto

SUURTA TEHOA PIENESTÄ JA KEVYESTÄ MIG/MAG-HITSAUSKONEESTA





TEKNISET TIEDOT

MinarcMig 190 Auto

Tuotekoodi	61008190
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Hitsausalue	20 A / 15 V ... 190 A / 26 V
Kuormitettavuus 35 % ED	190 A
Kuormitettavuus 60 % ED	140 A
Kuormitettavuus 100 % ED	100 A
Tyhjäkäyntijännite	70...75 V
Langansyöttömekanismi	2-pyöräinen, yksimoottorinen
Lankakelan paino (enintään)	5 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	200 mm
Sulake	16 A
Suojakaasun paine (maks.)	0,5 MPa
Ulkomitat P x L x K	450 x 227 x 368 mm
Paino (ilman varusteita)	14,2 kg
Kotelointiluokka	IP23
Standardit	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Varastointilämpötila	-40 ... +60 °C



MinarcMig 220 Auto

Tuotekoodi	61008220
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Hitsausalue	20 A / 15 V ... 220 A / 28 V
Kuormitettavuus 20 % ED	220 A 220 A
Kuormitettavuus 60 % ED	160 A
Kuormitettavuus 100 % ED	120 A
Tyhjäkäyntijännite	70...75 V
Langansyöttömekanismi	2-pyöräinen, yksimoottorinen
Lankakelan paino (enintään)	5 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	200 mm
Sulake	16 A
Suojakaasun paine (maks.)	0,5 MPa
Ulkomitat P x L x K	450 × 227 × 368 mm
Paino (ilman varusteita)	14,2 kg
Kotelointiluokka	IP23
Standardit	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Varastointilämpötila	-40 ... +60 °C

LISÄVARUSTEET

GC 223G

Tuotekoodi	GC223GMM3 (3m) GC223GMIM3 (3m)
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	220 A
Vaihdeettava kaula	Ei
Kääntyvä kaula	Kyllä
Jäähdytystapa	Kaasu
Hitsausprosessi	MIG/MAG
Virtasuutin	M6
Langan halkaisijat (mm)	0.6-1.0
Liitintyyppi	MinarcMig
Pistoolikahva	Kyllä

MST 400

Tuotekoodi	6185294
------------	---------

Earth return cable 25 mm², 3 m

Tuotekoodi	6184004
------------	---------



Shoulder strap

Tuotekoodi	9592163
------------	---------

Shielding gas hose 4.5 m

Tuotekoodi	W001077
------------	---------

Euro Adapter for MinarcMig

Tuotekoodi	Euro adapter kit - W008366, Wire liner, 0.6-0.8 mm for Euro Adapter - SP008578, Red wire liner, 0.9-1.0 mm for Euro Adapter - SP008856
------------	--

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

