

ZETA Fresh Air W

TARJOAA PARHAAN MAHDOLLISEN HENGITYSSUOJAUKSEN
TYÖMAALLE





TEKNISET TIEDOT

HENGITYSSUOJAIMET

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

Tuotekoodi	P0736 (sisältää LI-ION-akun (HD) 6,4 Ah)
Paino	710 g
Käyttölämpötila	-5...+55 °C < 80 % Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Kyllä
AS/NZS 1337.1	Kyllä
Hitsauslasi	SA 60Z
Katselualan koko	110 x 60 mm
Hitsauslasin koko	120 x 90 mm
Suoja-asteikko	5, 8-12
ADF-hitsauslasin kirkas tila	2.5
ADF-hitsauslasin CE-luokitus	1/1/1/1
ADF-hitsauslasin kytkentäaika	0,1 ms
Hiontatoiminto (kyllä/ei)	Kyllä
Puhallinyksikkö	PFU 210e
VISION+ väri	Kyllä
LED-työvalojen virtalähde	PFU 210e



Zeta Fresh Air W201 PFU 210e

Tuotekoodi	P0735 (sisältää LI-ION-akun (SD) 3,2 Ah)
Paino	680 g
Käyttölämpötila	-5...+55 °C < 80 % Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Kyllä
AS/NZS 1337.1	Kyllä
Hitsauslasi	SA 60Z
Katselualan koko	110 x 60 mm
Hitsauslasin koko	120 x 90 mm
Suoja-asteikko	5, 8-12
ADF-hitsauslasin kirkas tila	2.5
ADF-hitsauslasin CE-luokitus	1/1/1/1
ADF-hitsauslasin kytkentäaika	0,1 ms
Hiontatoiminto (kyllä/ei)	Kyllä
Puhallinyksikkö	PFU 210e
VISION+ väri	Kyllä

Zeta Fresh Air W201 RSA 230

Tuotekoodi	9873832
Paino	680 g
Käyttölämpötila	-5...+55 °C < 80 % Rh
EN 175	B
AS/NZS 1716	Kyllä
AS/NZS 1338.1	Kyllä
AS/NZS 1337.1	Kyllä
Hitsauslasi	SA 60Z
Katselualan koko	110 x 60 mm
Hitsauslasin koko	120 x 90 mm
Suoja-asteikko	5, 8-12
ADF-hitsauslasin kirkas tila	2.5
ADF-hitsauslasin CE-luokitus	1/1/1/1
ADF-hitsauslasin kytkentäaika	0,1 ms
Hiontatoiminto (kyllä/ei)	Kyllä
Paineilmäsäädin	RSA 230
EN 14594	3B
VISION+ väri	Kyllä

LISÄVARUSTEET

SA 60Z ADF

Tuotekoodi	9873076
------------	---------



PFU 210e

Tuotekoodi	SP011996
Paino	2510 g
Käyttölämpötila	-5...+55 °C
Ilman virtaus vähintään	160 l/min
Ilman virtaus enintään	210 l/min
Akun tyyppi	Li-ion
Akun latausaika (80 %)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Akun käyttöikä (lataussykliä)	500

RSA 230

Tuotekoodi	SP011617
Paino	1600 g
Tuloilmaletkun pituus	10 - 30 m
Vaadittava tuloilman paine	550 - 600 kPa
Ilman virtaus vähintään	160 l/min
Ilman virtaus enintään	400 l/min

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Tuotekoodi	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
------------	--

Gas filter

Tuotekoodi	SP009934
------------	----------

Particle filter

Tuotekoodi	SP015757
------------	----------

Pre-filter

Tuotekoodi	SP9320002
------------	-----------

Universal leather neck protector

Tuotekoodi	SP015579
------------	----------

Headband

Tuotekoodi	SP009023
------------	----------

Sweatband 2 pcs

Tuotekoodi	SP9873018
------------	-----------



Comfort band padding 5 pcs

Tuotekoodi	SP013231
------------	----------

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Tuotekoodi	SP023221
------------	----------

Zeta Protection plate 5pcs

Tuotekoodi	SP022579
------------	----------

Magnifying lens holder

Tuotekoodi	SP023179
------------	----------

Magnifying lens 1.0x

Tuotekoodi	9873260
------------	---------

Magnifying lens 1.5x

Tuotekoodi	9873261
------------	---------

Magnifying lens 2.0x

Tuotekoodi	9873262
------------	---------

Magnifying lens 2.5x

Tuotekoodi	9873263
------------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on kaarihitsausteollisuuden muotoilujohtaja. Olemme sitoutuneet parantamaan hitsauksen laatua ja tuottavuutta valokaaren jatkuvalla kehittämisellä ja työskentelemällä vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Kemppi toimittaa vastuullisia tuotteita, digitaalisia ratkaisuja ja palveluita ammattilaisille teollisuushitsausyrityksistä yksittäisiin urakoitsijoihin. Tuotteiden käytettävyys ja luotettavuus ovat ohjenuoramme. Kokenut kumppaniverkostomme kattaa yli 70 maata, jotta sen asiantuntemus on aina paikallisesti saatavilla. Kempin pääkonttori sijaitsee Lahdessa ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 195 miljoonaa euroa. Työllistämme lähes 800 asiantuntijaa 16 maassa.

