

Kempact 323 RMV



YLEISTÄ

Kompaktin kokoinen monijännitteinen Kempact K3 -hitsauslaite MIG/MAG-hitsaukseen. Se tuottaa 320 A hitsausvirtaa kolmivaiheisella 230–400 V:n virransyötöllä.

Kempact 323 RMV:ssä on tavallinen ohjauspaneeli, 4-pyöräinen DuraTorque-langansyöttömekanismi, Flexlite GX -hitsauspistooli ja maadoituskaapeli.

TEKNISET TIEDOT

Kempact 323 RMV

Tuotekoodi	Kempact 323 RMV, GX 403 G, 3,5 m P2219GX Kempact 323 RMV, GX 303 G, 3,5 m P2233GX, Kuormitettavuus 300 A / 35 % Kempact 323 RMV, GX 403 G, 5 m - P2220GX Kempact 323 RMV, GX 303 G, 5 m - P2234GX, Kuormitettavuus 300 A / 35 %
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	230 V -15%...400 V +15%
Sulake, hidas	16A (230V) 10A (400V)
Hitsausalue	10 V/2 0A–32.5 V/320 A
Tyhjäkäyntijännite	40V
Langansyöttönopeuden säätöalue	1.0 - 20.0 m/min
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Ss)	0.8...1.2 mm
Lisäainelangan koot (Al)	1.0...1.2 mm
Ulkomitat P x L x K	623 × 579 × 1070 mm
Paino (ilman varusteita)	44 kg
Kotelointiluokka	IP23S

Kempact 323 RMV

Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Käyttölämpötila	-20...+40 °C