

MasterTig 335ACDC



TEKNISET TIEDOT

MasterTig 335ACDC

| | |
|--|--|
| Tuotekoodi | MT335ACDC |
| Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz | 380 ... 460 V ±10 % |
| Sulake | 16 A |
| Hitsauspuikkojen koot | 1,6 ... 6,0 mm |
| Suosittelava generaattorin teho (väh.) | 20 kVA |
| Tyhjäkäyntijännite | 50 V |
| Ulkomitat P x L x K | 544 x 205 x 443 mm |
| Paino (ilman varusteita) | 22 kg |
| Kotelointiluokka | IP23S |
| Standardit | IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1 |
| EMC-luokka | A |
| Käyttölämpötila | -20...+40 °C |
| Nimellinen maksimikuormitus, 40 °C (40 % TIG) | 300 A / 22 V |
| Nimellinen maksimikuormitus, 40 °C (60 % TIG) | 230 A / 19,2 V |
| Nimellinen maksimikuormitus, 40 °C (100 % TIG) | 190 A / 17,6 V |
| Nimellinen maksimikuormitus, 40 °C (40 % puikkohitsaus) | 250 A / 30 V |
| Nimellinen maksimikuormitus, 40 °C (60 % puikkohitsaus) | 230 A / 29,2 V |
| Nimellinen maksimikuormitus, 40 °C (100 % puikkohitsaus) | 190 A / 27,6 V |
| Kuormitettavuus, TIG | 3 A / 1 V... 300 A / 38 V |
| Kuormitettavuus, puikkohitsaus | 10 A / 10 V... 250 A / 39 V |