

MinarcMig 190 Auto



YLEISTÄ

14,2 kg:n painoinen, kannettava MIG/MAG-hitsauskone tuottaa 190 A:n tehon 35 %:n käyttösuhteella 230 V yksivaiheisesta sähköverkosta, joka on varustettu 16 A:n sulakkeella. Voidaan hitsata hyödyntäen joko synergistä tai manuaalista säätöä. Soveltuu monien eri materiaalien, mukaan lukien teräksen (Fe), ruostumattoman teräksen (Ss) ja alumiinin (Al) hitsaukseen sekä CuSi-lisäainelankojen kaarijuottoon. Mukana kolmemetrinen hitsauspoltin ergonomisella pistoolikahvalla, maadoituskaapeli ja kantohihna.

TEKNISET TIEDOT

MinarcMig 190 Auto

Tuotekoodi	61008190
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Hitsausalue	20 A / 15 V ... 190 A / 26 V
Kuormitettavuus 35 % ED	190 A
Kuormitettavuus 60 % ED	140 A
Kuormitettavuus 100 % ED	100 A
Tyhjäkäyntijännite	70...75 V
Langansyöttömekanismi	2-pyöräinen, yksimoottorinen
Lankakelan paino (enintään)	5 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	200 mm
Sulake	16 A
Suojakaasun paine (maks.)	0,5 MPa
Ulkomitat P x L x K	450 x 227 x 368 mm
Paino (ilman varusteita)	14,2 kg
Kotelointiluokka	IP23
Standardit	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
EMC-luokka	A

MinarcMig 190 Auto

Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Varastointilämpötila	-40 ... +60 °C