

MinarcTig 250



TEKNISET TIEDOT

MinarcTig 250

Tuotekoodi	MinarcTig 250, TX 165GF 4M –P0607TX MinarcTig 250, TX 165GF 8M – P0608TX MinarcTig 250, TX 225G 4M – P0609TX MinarcTig 250, TX 225G 8M – P0610TX MinarcTig 250, TX 165GS 4M – P0625TX MinarcTig 250, TX 165GS 8M – P0626TX MinarcTig 250, TX 225GS 4M – P0632TX MinarcTig 250, TX 225GS 8M – P0633TX MinarcTig 250, TX 135GF 4M – P0636TX MinarcTig 250, TX 135GF 8M – P0637TX MinarcTig 250, TX 165GS 16M – P0668TX
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	400 V (-20...+15 %)
Sulake, hidas	10 A
Kuormitettavuus (TIG) 30 % ED	250 A/20.1 V
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	160 A/16.4 V
Kuormitettavuus (puiikko) 35 % ED	220 A/ 28.8 V
Kuormitettavuus (puiikko) 100 % ED	150 A/26.0 V
Tyhjäkäyntijännite	95 V (VRD 30 V)
Hitsauspuikkojen koot	1.5...5.0 mm
Hitsausalue (puiikko)	10 A/20.4 V - 220 A/28.8 V
Hitsausalue (TIG)	5 A/10.2 V - 250 A/20.1 V
Ulkomitat P x L x K	400 x 180 x 340 mm
Paino (ilman varusteita)	11 kg (without cables)
Kotelointiluokka	IP23S
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C