

# R500 Wire Feeder



## YLEISTÄ

R500 Wire Feeder on kestävä ja tehokas kaksimoottorinen ja nelipyöräinen langansyöttöjärjestelmä, joka toimii saumattomasti yhteen AX MIG Welderin kanssa. Langansyöttölaitteen kiinnittäminen robottiin edellyttää erillistä kiinnikettä. Sisältää seuraavat sisäänrakennetut ominaisuudet: kaasutestipainike, langansyötön ja langan sisäänvedon painikkeet sekä taustavalo syöttöpyörien takana.

Voit valita robottikohtaisen kiinnikkeen (alakiinnike) [Kemppi Configurator -palvelussa](#)

## TEKNISET TIEDOT

### R500 Wire Feeder

Tuotekoodi	RX20150025L
Langansyöttömekanismi	nelipyöräinen, kaksimoottorinen
Langansyöttönopeuden säätöalue	0,5–25 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0,8–1,6 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	1,0–1,6 mm
Lisäainelangan koot (Ss)	0,8–1,6 mm
Lisäainelangan koot (Al)	1,0–1,6 mm
Lisäainelangan koot (CuSi)	0,8–1,2 mm
Syöttöpyörien halkaisija	32 mm
Käyttöjännite (suojajännite)	48 V DC
Ulkomitat P x L x K	374 × 234 × 183 mm
Paino (ilman varusteita)	6.15 kg
Kotelointiluokka	IP23
Standardit	IEC 60974-5, -10

**R500 Wire Feeder**

EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+60 °C