

Robotic gun cleaning station



YLEISTÄ

Robottihitsauspistoolin puhdistusasema on varustettu lankaleikkurilla, kaasusuuttimen sisäävartimella ja roiskesuojayksiköllä. Toimitetaan avarrustyökalun ja V-uraan keskitystyökalun kanssa sekä kaasu- että nestejäähdytteisiä Kemppi-pistooleita varten. Nesteitä ei sisälly tilaukseen, vaan ne on tilattava erikseen.

TEKNISET TIEDOT

Robotic gun cleaning station	
Tuotekoodi	SP600674
Käyttöjännite	10 - 30 V DC
Paino	22 kg
Nimellispaine	6 bar 88 psi
Nimellisvirtaus	Noin 500 l/min
Toimintapaine	6-8 bar / 88-116 psi
Nimellinen pyörimisnopeus	800 rpm
Lankahalkaisija enintään	1,6 mm (ilmanpaineella 6 bar / 88 psi)
Ympäristön lämpötila	+5° - +50°C
Suojausluokka	IP 21
Nimellisjännite	24 V DC
Energiankulutus	4.5 W (EACU)
Sallittu jäännösaaltoisuus	Vpp < 10 %
Jatkuva virta	Max. 200 mA
Virrankulutus	Noin 4 mA (24V)
Jännitteen pudotus	Noin 1.2 V (200 mA)

Robotic gun cleaning station

Kulutusosat	SP600681 - Reamer tool for water-cooled gun SP600682 - Reamer tool for gas-cooled gun SP600683 - Prism for outer Ø 25mm nozzles water-cooled gun SP600684 - Prism for outer Ø 28mm nozzles gas-cooled gun
-------------	--